

Model

TD-9421C2 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP kamera

Popis

TD-9421C2 - 2MP FullColor venkovní IP kamera - objektiv 2.8mm / 105.2°. IP kamera s technologií FullColor umožňuje sledování v barevném režimu 24 hodin denně. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, překročení hranice, detekce zarušení videa. IP kamera je vybavena bílým LED přisvícením do 20 ~ 30m, audio vstupem a vestavěným mikrofonom. Pro lokální záznam lze využít integrovaný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21229)

Obj. č.

21229



 **PROMO
AKCE**

Technické parametry

TD-9421C2 - bílá (2.8mm) - FullColor 2 MPix venkovní IP DOME kamera



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přísvícení, nebo s bílým LED přísvitem. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- Kódování 2 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přísvícení
- Funkce 3D DNR, HWDR, HLC, BLC
- Funkce ROI snižená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný slot pro mikro SD
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9421C2 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP DOME kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.002Lux při F1.0 0 lux při zapnutém LED přísvitu
Odstup signál - šum	≥50dB
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 105.2° vertikální: 55.5° diagonální FoV: 125.1°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Wide Dynamic Range	WDR 120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ne
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Třetí stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	D1 / CIF / 640 × 480 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru

ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
Hardwarový reset	Ano
Alarmový vstup	Ne
Inteligentní analýza obrazu	
Analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce zapomenutého / chybějícího objektu, detekce zarušení obrazu
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	167.6 × 75 × 74.6 mm
Váha	380 g
Montáž	na strop, na stěnu s doplňkovým držákem
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Splňuje: Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 229

Vytvořeno: 15.05.2024 02:22

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.