
Model

TD-9421S3B - H.265 - bílá (2.8mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9421S3B- H.265 - 2.8mm - bílá - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), kovový kryt, ICR objektiv 2.8mm /105.4°, IR přisvit do 30m, Audio vstup, slot pro SD kartu, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V/PoE, 390g (obj. č.: 21222)

Obj. č.

21222



Technické parametry

TD-9421S3B - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- Kovový kryt
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den/noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC, Defog
- Kódování ROI
- DC 12V / PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Audio vstup Line In
- Slot pro mikro SD kartu
- Podporuje dual stream

TD-9421S3B - IP kamera 2 Mpix

Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Automatická clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC ON 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm při F2.0 úhel záběru: 105.4°
Závit objektivu	M12
funkce Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Video komprese	H.265 / H.264
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Video Bit Rate	VBR / CBR 64 kbps ~ 6 Mbps
Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz: 1920 × 1080 (1~25fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Síť	RJ45
CVBS Video výstup	Ne
Audio	Line In ×1
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora 3 online uživatelů - multistream přenos
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokol	ONVIF
Úložiště dat	Síťové, lokálně - slot pro mikro SD kartu - max. kapacita 128GB
funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 2W (IR vypnuto) < 5.5W (IR zapnuto)
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 90%
Rozměry	167.5 mm × 74.5 mm × 74.5 mm
Váha	390 g
Montáž	na stěnu, do podhledu
Materiál krytu	kov

Objednací číslo: 21 222

Vytvořeno: 26.04.2024 00:42

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.