Produktový list

Model

TD-9421S3BL - H.265 - bílá (2.8mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9421S3BL- H.265 - 2.8mm - bílá - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), plastový kryt, ICR objektiv 2.8mm /102°, IR přísvit do 20m, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V/PoE, 390g (obj. č.: 21219)

Obj. č.

21219



Technické parametry

TD-9421S3BL - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC, Defog
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Podporuje dual stream

TD-9421S3BL - IP kamera 2 Mpix	
Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Automatická clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0126 lux při F1.2, AGC ON 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F2.0 úhel záběru: 102°
Závit objektivu	M12
funkce Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Video komprese	H.265 / H.264
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Video Bit Rate	VBR / CBR 64Kbps ~ 6 Mbps
Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz: 1920 × 1080 (1~25fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Síť	RJ45
CVBS Video výstup	Ne
Audio	Ne
Lokální úložiště	Ne
Reset	Ne
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora 3 online uživatelů - multistream přenos
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokol	ONVIF
Úložiště dat	Síťové
funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Krytí IP	IP67
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 2W (IR vypnuto) < 5W (IR zapnuto)
Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	74.8 mm × 73.8 mm × 162.1 mm

Materiál krytu	plast
Váha	270 g
Montáž	na stěnu, do podhledu

Objednací číslo: 21 219

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.