
Model

TD-9422C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP kamera

Popis

TD-9422C1 - 2MP FullColor venkovní IP kamera - objektiv 2.8mm / 109°. IP kamera s technologií FullColor umožňuje sledování v barevném režimu 24 hodin denně. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, překročení hranice, detekce zarušení videa. IP kamera je vybavena bílým LED přisvícením do 20 ~ 30m, audio vstupem. Pro lokální záznam lze využít integrovaný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21227)

Obj. č.

21227



Technické parametry

TD-9422C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2 MPix venkovní IP kamera



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přísvícení, nebo s bílým LED přísvitem. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- Kódování 2 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přísvícení
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC, Defog
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Audio vstup MIC IN
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9422C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0 lux při zapnutém LED přísvitu
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 109° vertikální: 76.4° diagonální FoV: 116.2°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 90° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup Line In
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový reset	Ano
Alarmový vstup	Ne
Inteligentní analýza obrazu	
Analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce zarušení obrazu
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 4W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	217.8 mm × 80.5 mm × 80.3 mm
Váha	640 g
Montáž	na stěnu, na strop

Objednací číslo: 21 227

Vytvořeno: 16.05.2024 23:11

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.