

Model

TD-9422E2 - H.265 (2.8mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9422E2 - H.265 - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 2.8mm / 110°, IR přísvit do 30 metrů, PoE, ONVIF podpora, 1/2.7 CMOS, Audio, průměr 87mm x 219mm (obj. č.: 21682)

Obj. č.

21682



Technické parametry

TD-9422E2 - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- Podporuje CVBS video výstup a jednosměrný zvuk
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporuje tři streamy

TD-9422E2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm při F1.6 úhel záběru: 110°
	Závít objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	120dB

	BLC	Ano
	funkce Digital NR	2D/3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 64Kbps ~ 6 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
	Audio komprese	G711A/U
Rozhraní	Síť	RJ45
	Video	CVBS výstup (BNC × 1)
	Audio	vstup MIC IN × 1
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF, GB - T/28181 - 2011
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 5W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 87 mm × 219 mm
	Váha	590g
	Montáž	na stěnu/do pohledu

Objednací číslo: 21 682

Vytvořeno: 19.04.2024 13:55

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.