
Model

TD-9422E3AZ černá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix, H.265 - IP kamera

Popis

TD-9422E3AZ - H.265 - černá - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 103° ~ 12mm / 32° s autofocus zoomem, Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, detekce změny scény, detekce překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, mikrofonní vstup, 1/2.8 CMOS, WDR, IP66, DC12V/PoE, 670g (obj. č.: 21271)

Obj. č.

21271



Technické parametry

TD-9422E3AZ - černá (2.8 - 12mm) - Starlight H.265 - 2 Mpix IP kamera

Vlastnosti

- Starlight technologie pro dokonalý obraz v noci

- Rozlišení 2 MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Mikrofonní vstup
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9422E3AZ - černá (2.8 - 12mm) - Starlight H.265 - 2 Mpix IP kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	DC Iris
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0.0028 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm při F1.4 (motorový zoom / autofocus)
Úhel záběru	Horizontální: 103° ~ 32° Vertikální: 70.5° ~ 18.3° Diagonální: 110.6° ~ 36.4°
Ostření objektivu	Automatické
Závit objektivu	ø14
Přepínání den / noc	ICR
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 90° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší Stream	60Hz: 720P / D1 / CIF / 480×240 (1 ~ 30fps) 50Hz: 720P / D1 / CIF / 480×240 (1 ~ 25fps)
Třetí Stream	60Hz: D1 / CIF / 480×240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480×240 (1 ~ 25fps)
Datový tok	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském softwaru
ROI	Každá zóna ROI může být samostatně nastavitelná

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB, síťové
Hardwarový Reset	Ano
Alarmový vstup / výstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu	
Hlídnání Perimetru	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Počítání objektů	Detekce a počítání překročení hranice osobou, vozidlem, jízdním kolem nebo motocyklem
Detekce výjimek	Detekce změny scény, zarušení videa, narušení barev
Detekce lidské tváře Face Detection	Ano
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 10 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 9.5W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	217.7 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	670 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 271

Vytvořeno: 20.04.2024 03:53

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.