
Model

TD-9422S3B - černá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9422S3B - H.265 - černá - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 88° ~ 12mm / 34.8°, IR přísvit do 50m, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V/PoE, 650g (obj. č.: 21242)

Obj. č.

21242



Technické parametry

TD-9422S3B - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- 1080P video v reálném čase
- H.265 kódování videa

- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním den/noc režimu
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 30 ~ 50 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC
- IP67
- vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze

TD-9422S3B - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P (1920 × 1080) - 2.8 ~ 12mm

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.009 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 88° ~ 34.8°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0° ~ 360° vertikálně: 0° ~ 90° Otočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile @ Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmlžení, Ostrost, NR nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB
Hardwarový Reset	Ano

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	až 3 online uživatelé najednou
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Úložiště	vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB, síťové úložiště
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamíření videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af

Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další vlastnosti	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry(mm)	217.8 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	650 g
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 242

Vytvořeno: 19.04.2024 04:32

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.