

Model

TD-9422S4 - bílá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9422S4 - H.265 - bílá - venkovní IP kamera s IR přísvícením a s rozlišením 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080). Kamera má ICR varifokal objektiv s rozsahem 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°. IP kamera je vybavena IR přísvítem s dosahem do 50m. Kamera podporuje vzdálené připojení bez pevné veřejné IP adresy P2P. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, rozpoznání typu objektu člověk / vozidlo. Podpora funkcí 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, Venkovní krytí IP67. Napájení kamery je DC12V/PoE. (obj. č.: 21245)

Obj. č.

21245



Technické parametry

TD-9422S4 - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- České OSD menu
- **Podpora P2P spojení**
- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- Vzdálenost IR nočního vidění 30~50m
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza

TD-9422S4 - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P (1920 × 1080) - 2.8 ~ 12mm

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 102° ~ 33°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0° ~ 360° vertikálně: 0° ~ 90° otočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 komprese	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmlžení, Ostrost, NR nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu, až 256 GB
Hardwarový Reset	Ano

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Podpora P2P	Ano
Online uživatelé	Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamíření videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67

Další vlastnosti

Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
----------	--------------------------------

Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry(mm)	217.8 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	660 g
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 245

Vytvořeno: 18.04.2024 07:14

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.