Produktový list

Model

TD-9422S4 - černá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9422S4 - H.265 - černá - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, IR přísvit do 50m, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V/PoE, 660g (obj. č.: 21244)

Obj. č.

21244



Technické parametry

TD-9422S4 - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- Kódování H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- Vzdálenost IR nočního vidění 30~50m
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza

TD-9422S4 - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P (1920 × 1080) - 2.8 ~ 12mm	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 102° ~ 33°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0° ~ 360° vertikálně: 0° ~ 90° otočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 komprese	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmlžení, Ostrost, NR nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu, až 256 GB
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamlžení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další vlastnosti	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%

Rozměry(mm)	217.8 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	660 g
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 244

Vytvořeno: 29.03.2024 15:44
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.