
Model

TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9524S2A - H.265 - 3.6mm - venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixely - 1080P (1920 x 1080), objektiv ICR 3.6mm / 82°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 30m, PoE, ONVIF podpora, 1/2.9 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 450mA, 460g (obj. č.: 21651)

Obj. č.

21651



Technické parametry

TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - IP DOME kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporujte chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Podporujte dual stream

TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - IP DOME kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.9" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/1000000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.03lux při F2.5, AGC ON 0.007lux při F1.2, AGC ON 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F2.4 úhel záběru: 88°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	HLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 4 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	Analýza obrazu	Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, narušení zóny
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	Krytí IP	IP67
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 5W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -30° C ~ 60° C Vlhkost: 10%~95%
	Rozměry	ø 94.6mm × 82.8mm
	Váha	460g
	Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 651

Vytvořeno: 27.04.2024 00:00

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.