
Model

TD-9524S3B - bílá - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9524S3B - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm/87.3°, IR přísvit do 30m, PoE, ONVIF podpora, vestavěný mikrofon, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 500mA, 450g (obj. č.: 21216)

Obj. č.

21216



Technické parametry

TD-9524S3B - bílá - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2 MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 20 ~ 30m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Hardwarový Reset
- Vestavěný mikrofon
- Podpora 3 streamů
- Vestavěný slot pro mikro SD kartu až 128GB
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9524S3B - bílá - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.009 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux s IR
Objektiv	3.6 mm při F1.6 Horizontální úhel záběru: 87.3°
Závit objektivu	M12
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265 / H.264
H.265 komprese	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší Stream	60Hz: D1 / CIF (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Třetí Stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, redukce šumu, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	Vestavěný mikrofon ×1
Úložiště	Vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 128GB, síťové
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software " NVMS 2.0 " pro Windows a macOS, mobilní aplikace " SuperCam Plus "

	pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrace IP adres, soukromá zóna, heartbeat, blokování neoprávněného přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 5.5W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 94.6 mm × 82.8 mm
Váha	450 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 216

Vytvořeno: 18.04.2024 12:15

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.