
Model

TD-9524S3L - H.265 (2.8mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm/93.7° - plastový kryt, IR přísvit do 20m, PoE, ONVIF podpora, vestavěný mikrofon, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, 1/3.2 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 450mA, 287g (obj. č.: 21210)

Obj. č.

21210



Technické parametry

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm/93.7° - plastový kryt

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- H.265 kódování videa
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání denní/noční režim

- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, BLC
- vestavěný mikrofon
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- IP 67

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm/93.7° - plastový kryt

Sensor	1/3.2" CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/1000000s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.012 Lux při F1.2 0.046 Lux při F2.0 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm/93.7°
Typ závitu objektivu	M12
WDR	Digitální
BLC	Ano
HLC	ANO
Redukce šumu	3D
Obraz	
Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
Hlavní stream	1080P / 720P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Bit rate	64Kbps ~ 6Mbps
Kódování	VBR/CBR
Nastavení obrazu	ROI/Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	
Internet	RJ45
Video výstup	NE
Audio	Vestavěný mikrofon
Podpora úložiště - SD karta	NE
Hardwareový reset	NE
Funkce	
Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
Komunikační protokoly	ONVIF
Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
Úložiště	Síťové
Analýza obrazu	detekce zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
PoE napájení	Ano PoE IEEE802.3af - 48V
Dosah IR přisvícení	10 - 20m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V/450mA PoE <5W
Provozní podmínky	-20 ~ 55 10% ~ 95% RH

Rozměry	ø 94.8 × 82.8mm
Váha	287g
Materiál krytu	Plast

Objednací číslo: 21 210

Vytvořeno: 23.04.2024 11:45

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.