# Produktový list

## Model

**TD-9524S3L - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera**

## Popis

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm/75.8° - plastový kryt, IR přísvit do 20m, PoE, ONVIF podpora, vestavěný mikrofon, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, 1/3.2 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 450mA, 287g (obj. č.: 21211)

## Obj. č.

**21211**




## Technické parametry

**TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm / 75.8° - plastový kryt**

### Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P video v reálném čase

- H.265 kódování videa
- Rozlišení obrazu: 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání denní/noční režim
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, BLC
- vestavěný mikrofon
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- IP 67

| **TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm/75.8° - plastový kryt** | |
|---|---|
| Sensor | 1/3.2" CMOS |
| Rozlišení obrazu | 1920 × 1080 |
| Elektronická uzávěrka | 1/25 s ~ 1/100000 s |
| Clona | Pevná |
| Světelná citlivost | 0.012 lux při F1.2<br>0.046 lux při F2.0<br>0 lux při zapnutém IR |
| Objektiv | 3.6mm / 75.8° |
| Typ závitu objektivu | M12 |
| WDR | Digitální |
| BLC | Ano |
| HLC | ANO |
| Redukce šumu | 3D |
| **Obraz** | |
| Komprese | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Rozlišení | 1080P / 1920×1080<br>720P / 1280×720<br>VGA / 640×480<br>QVGA / 320×240 |
| Hlavní stream | 1080P / 720P ( 60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
| Vedlejší stream - Sub Stream | D1 / CIF ( 60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
| Bit rate | 64 kbps ~ 6 Mbps |
| Kódování | VBR / CBR |
| Nastavení obrazu | ROI / Sytost / Jas / Kontrast / WDR<br>pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče |
| **Rozhraní** | |
| Internet | RJ45 |
| Video výstup | Ne |
| Audio | Vestavěný mikrofon |
| Podpora úložiště - SD karta | Ne |
| Hardwarový reset | Ne |
| **Funkce** | |
| Vzdálený dohled | Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android |
| Online uživatelé | 3 uživatelé - podpora multi-stream realtime přenosu (se zpožděním) |
| Síťové protokoly | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Komunikační protokoly | ONVIF |
| Alarmové funkce | Detekce pohybu v obraze |
| Úložiště | Síťové |
| Analýza obrazu | detekce zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny |
| PoE napájení | Ano PoE IEEE802.3af - 48V |
| Dosah IR přisvícení | 10 ~ 20m |
| Krytí IP | IP67 |
| **Další** | |

| | |
|---|---|
| Napájení | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V |
| Provozní podmínky | Teplota: -20°C ~ 55°C<br>Vlhkost: 10% ~ 95% |
| Rozměry | ø 94.8 mm × 82.8mm |
| Váha | 287 g |
| Materiál krytu | Plast |

Objednací číslo: 21 211

---

Vytvořeno: 29.03.2024 10:32
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.