
Model

TD-9524S4 - bílá - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9524S4 - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm/89°, IR přísvit do 30m, PoE, ONVIF podpora, vestavěný mikrofón, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, detekce překročení hranice - s rozpoznáním osoby / vozidla, detekce zapomenutého / chybějícího objektu. Funkce P2P - spojení bez pevné veřejné IP adresy, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 400mA, 460g (obj. č.: 21218)

Obj. č.

21218



Technické parametry

TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 3.6mm

Vlastnosti

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG kódování
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- Inteligentní analýza - detekce narušení zóny, detekce překročení hranice - s rozpoznáním osoby / vozidla, detekce zapomenutého / chybějícího objektu
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, momentka
- Integrovaný mikrofon, Mikrofonní vstup
- PoE napájení
- **P2P spojení bez pevné veřejné IP adresy**
- Krytí IP 67

TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Senzor	1 / 2.8" CMOS
Rozlišení	1920×1080
Elektronická uzávěrka	1/3s ~ 1 / 100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	3.6mm / 89°
Závit objektivu	M12
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce WDR	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	Ano
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Nastavení obrazu

Video Komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 Standard	Hlavní Profile - Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Hlavní stream	50Hz: 1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	50Hz: D1 / CIF (1~25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 Kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI, Jas, Kontrast, Sytost, Barevnost, WDR, Ostrost, Zrcadlení, Převrácení obrazu, Redukce šumu a další funkce nastavitelné ve webovém rozhraní kamery
Oblast zájmu - ROI	každá ROI zóna může být samostatně nastavitelná

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	NE
Audio	1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
Úložiště	Vestavěný slot pro mikro SD kartu, max kapacita 256GB
Hardwareový Reset	Ano

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS2.x / Mobilní aplikace
Webový prohlížeč	IE (je potřeba instalace pluginu) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Online uživatelé	Podpora až online 3 uživatelů. Podpora multi-streamového přenosu v reálném čase
P2P spojení bez pevné veřejné IP adresy	Ano
Síťové protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol

Úložiště	Síťové, Lokálně na SD kartu
Chytrý Smart Alarm	Detekce pohybu v obraze, SD karta plná, chyba SD karty
Chytrá událost	Detekce narušení zóny, detekce překročení hranice - s rozpoznáním osoby / vozidla, detekce zapomenutého / chybějícího objektu
Další funkce	Vodotisk, filtrování IP adres, Soukromá zóna, heartbeat, uzamčení uživatele po chybném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 4.5W
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 60 °C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Rozměry (mm)	ø 94.6 × 82.8
Váha	cca. 0.46kg
Instalace	montáž na strop, montáž na zeď
Certifikace	CE, FCC
Ochrana životního prostředí	Splňuje Direktivu EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , direktivu 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 218

Vytvořeno: 25.04.2024 01:41

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.