
Model

TD-9524S4-C - bílá (2.8mm) - FullColor Dual Light 2MPix venkovní IP kamera

Popis

TD-9524S4-C - bílá - 2Mpix FullColor Dual Light IP DOME kamera - objektiv 2.8mm / 107°. IP kamera s technologií FullColor Dual Light umožňuje v nočním režimu sledování v černobílém neviditelném režimu s dosvitem IR do 30 metrů. Při chytré detekci osob pak sepne bílé přisvícení pro sledování v barevném režimu. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, překročení hranice. IP kamera je vybavena bílým LED i IR přisvícením do 30 metrů a vestavěným mikrofonom. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21282)

Obj. č.

21282



Technické parametry

TD-9524S4-C - bílá (2.8mm) - 2Mpix FullColor Dual Light IP DOME kamera



FULLCOLOR: FullColor Dual Light kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění s kombinací neviditelného IR přísvícení a bílým LED přísvitem. Tyto kamery mohou zaznamenávat buď černobílý obraz za použití IR přísvitu, barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení se zapnutým bílým přísvícením, nebo kombinaci obou typů. Bílý přísvit je možné aktivovat například při detekci narušení zóny nebo překročení hranice osobou, nebo vozidlem

[Více informací](#)

Vlastnosti

- Rozlišení 2MP (1920 × 1080)
- Komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Dual Light - integrované bílé i IR přísvícení s dosvitem 20 ~ 30 metrů
- Funkce 3D DNR, HWDR, HLC, BLC
- ROI kódování
- Napájení DC12V / PoE
- Krytí IP 67
- **Podpora P2P spojení bez pevné veřejné IP adresy**
- Podpora duálního streamu
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9524S4-C - bílá (2.8mm) - 2Mpix FullColor Dual Light IP DOME kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 / 3 s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F1.6
Úhel záběru	Horizontální: 107°, Vertikální: 56°, Diagonální: 126°
Závit objektivu	M12
Přepínání den / noc	ICR
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR 120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce redukce šumu NR	ANO
Odstup signál - šum	≥50dB
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0°~360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	1080P / 720P - 50Hz: 1~25fps
Vedlejší Stream	D1 / CIF /480×240 - 50Hz: 1~25fps
Datový tok	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, redukce šumu NR, atd. - nastavitelné ve webovém prohlížeči a klientském softwaru
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně

Audio komprese	G711A / U
Rozhraní	
Síť	RJ45 - 10/100Mbps - self adaptive
Video výstup	NE
Audio	1× vestavěný mikrofon, 1× audio vstup
Slot pro SD kartu	Vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 256GB
Hardwareový Reset	NE
Alarmový vstup a výstup	NE
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software NVMS2.x, mobilní aplikace SuperLive Plus pro iOS a Android
Podpora P2P spojení	Ano
Webové prohlížeče	IE11(instalace plug-in) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+
Online uživatelé	podpora až 4 online uživatelů
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Inteligentní analýza obrazu	
Chytrá detekce pohybu v obraze	Ano - reaguje pouze na pohyb osoby
Pokročilá analýza obrazu	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby
Další funkce	
Zabezpečení	Kryptování videa, Kryptování firmwaru, Kryptování konfigurace, Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit bílého přisvícení	20 ~ 30 m
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 6W
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 65 °C Relativní vlhkost <95 %
Rozměry	ø 94.6 × 82.8mm
Váha	cca. 450g
Montáž	na strop - na stěnu s doporučeným držákem
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Splňuje: Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 282

Vytvořeno: 15.05.2024 09:33

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.