
Model

TD-9524S4L - bílá - H.265 (2.8mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9524S4L - 2 Megapixelová DOME IP kamera s objektivem 2.8mm / 87° a nočním IR přísvitem do 20m. IP kamera je napájena buď ze zdroje DC12V nebo z PoE. Bezpečnostní IP kamera podporuje univerzální protokol ONVIF. Kamera má vestavěný mikrofon. IP kamera podporuje základní inteligentní analýzu obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze. (obj. č.: 21206)

Obj. č.

21206



Technické parametry

TD-9524S4L - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm

Vlastnosti

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG kódování
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- Podporuje dual HD stream

- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, momentka
- Integrovaný mikrofon, Mikrofonní vstup
- PoE napájení
- Krytí IP 67
- Inteligentní analýza: detekce výjimek videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny

TD-9524S4L - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Senzor	1 / 3" CMOS
Rozlišení	1920×1080
Elektronická uzávěrka	1/3s ~ 1 / 100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0462 lux při F2.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm / 87°
Závit objektivu	M12
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce WDR	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	Ano
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Nastavení obrazu

Video Komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
H.265 Standard	Hlavní Profile - Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Hlavní stream	50Hz: 1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	50Hz: D1 / CIF (1~25fps)
Datový tok - Bit Rate	64 Kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711A/U
Nastavení obrazu	ROI, Jas, Kontrast Sytost, Barevnost, WDR, Ostrost, Zrcadlení, Převrácení obrazu, Redukce šumu a další funkce nastavitelné ve webovém rozhraní kamery
Oblast zájmu - ROI	každá ROI zóna může být samostatně nastavitelná

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	NE
Audio	1× vestavěný mikrofon
SD karta	Ne
Hardwareový Reset	Ne

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS2.x / Mobilní aplikace
Webový prohlížeč	IE (je potřeba instalace pluginu) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Online uživatelé	Podpora až online 3 uživatelů. Podpora multi-streamového přenosu v reálném čase
Síťové protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Úložiště	Síťové
Chytrý Smart Alarm	Detekce pohybu v obraze
Chytrá událost	Výjimka Videa (změna scény, zarušení videa ...), Detekce překročení hranice, narušení zóny
Další funkce	Vodotisk, filtrování IP adres, Soukromá zóna, heartbeat, uzamčení uživatele po chybném přihlášení

PoE napájení	Ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 4.5W
Provozní podmínky	- 20 °C ~ 55 °C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Rozměry (mm)	ø 94.8 × 82.8
Váha	cca. 0.287kg
Kryt	kovové tělo kamery, plastový montážní držák
Instalace	montáž na strop, montáž na zeď
Certifikace	CE, FCC
Ochrana životního prostředí	Splňuje Direktivu EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , direktivu 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 206

Vytvořeno: 16.05.2024 23:59

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.