Produktový list

Model

TD-9525E3BAZ - Zoom - černá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9525E3BAZ - Zoom - černá (2.8 - 12mm) - 2MP HD IP kamera - 1080P (1920 x 1080), motorový zoom 2.8mm / 100° ~ 12mm / 31°, IR přísvit do 50m, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., mikrofon, audio vstup, vestavěný slot pro SD kartu, PoE, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 900mA, 670g (obj. č.: 21263)

Obj. č.

21263

Technické parametry

TD-9525E3BAZ - Zoom - černá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera

Vlastnosti

- 2MP (1920 × 1080) při 25 snímcích za sekundu
- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- ICR automatické přepínání režimu den / noc
- 30 ~ 50 m dosvit IR přisvícení
- Starlight technologie
- Motorizovaný zoom objektiv
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR a ROI kódování
- Podporujte režim koridor
- Podpora korekce zkreslení obrazu
- 1× audio vstup a 1× vestavěný MIC
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP67
- Podpora tří streamů
- Podporujte mobilní sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analytika

TD-9525E3BAZ - Zoom - černá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera	
Sensor	1 / 2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/2 s ~ 1/100000 s
Clona	DC clona
Světelná citlivost	0.0038 lux při F1.4, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm, F1.4, motorický zoom objektiv
Úhel záběru	Horizontální: 100° ~ 31° Vertikální: 53° ~ 17° Diagonální: 119° ~ 36°
Závit objektivu	ø14
Přepínání den/ noc	ICR
WDR	120dB
BLC	ano
HLC	ano
Odmlžení	ano
Redukce šumu - DNR	3D DNR
Natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně:0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°
	Obraz
Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Třetí stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz:1080P / 720P (1 ~ 25fps) 60Hz: 1080P/720P (1 ~ 30fps)
Vedlejší Stream	50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps)
Třetí Stream	50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps) 60Hz: D1/CIF /480×240 (1~30fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Hloubka, Kontrast, WDR, Ostrost, Zrcadlení obrazu, Přetočení obraz (Flip), NR, atd. nastavitelné ve webovém rozhraní nebo klientském rozhraní
ROI - oblast zájmu	Každá zóna je nastavitelná samostatně

	Rozhraní
Síť	RJ 45
BND video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup, Vestavěný mikrofon ×1
Úložiště	Vestavěný slot pro micro SD kartu, max kapacita 256GB
Reset	ano
Alarmový vstup / výstup	Ne
	Inteligentní analýza (Chytré události)
Ochrana perimetru	Detekce překročení hranice a detekce narušení zóny osobou / vozidlem / nemotorovým vozidlem
Počítání cílů	Počítání v oblasti, překročení hranice, heat mapa
Detekce výjimek	Detekce změny scény, detekce zarušení videa, detekce změny barevného schematu
Detekce lidské tváře	Ano - detekce a zachycení snímku tváře
Další události	Detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce hustoty davu

		Vzdálenost a rozpoznání objektů		
Objektiv	Detekce	Pozorování	Rozpoznání	Identifikace
2.8 ~ 12mm(široký záběr)	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m
2.8 ~ 12mm(úzký záběr)	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m

	Funkce
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč/ TVT NVMS2.0 software / NVR / mobilní aplikace
Webový prohlížeč	IE(plug-in vyžadován) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Online uživatelé	Podpora až 10 online uživatelů
Síťové protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Úložiště	Síťové, micro SD karta
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Další funkce	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, blokování uživatele při špatně zadaném heslu, funkce koridor
PoE napájení	ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50m
Krytí IP	IP67
	Další
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 10.5W
Skladovací podmínky	- 30°C ~ 65°C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Provozní podmínky	- 30°C ~ 60°C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Rozměry(mm)	ø111.5 × 99.6
Váha	cca 0.67kg
Instalace	do podhledu, na stěnu
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 263

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.