
Model

TD-9525S2 bílá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9525S2 - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 99.4° ~ 12mm / 40.6°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.7 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 400mA, 680g (obj. č.: 21734)

Obj. č.

21734



Technické parametry

TD-9525S2 - bílá - H.265 IP DOME kamera - 2 MPixel

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3D DNR, True WDR
- Kódování ROI
- dual HD stream

- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- IP 66

TD-9525S2 - bílá - H.265 IP DOME kamera - 2 MPixel

Senzor	1 / 2.9" CMOS
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Objektiv	2.8 ~ 12 mm při F1.4
Úhel záběru	92° ~ 33.7°
Světelná citlivost	0.007 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při sepnutém IR
Elektronická uzávěrka	1 / 25s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná clona
Závit objektivu	ø14
Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
Digitální redukce šumu	3D DNR
Obráz	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile - Level 4.1 High Tier
Snímkování	60Hz: 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Rate	256 Kbps ~ 4Mbps
Datový tok	VBR / CBR
Kvalita	5 úrovní VBR CBR - nastavitelné
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, ostrost, redukce šumu, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software
ROI	Každá zóna ROI je nastavitelná nezávisle
Rozhraní	
Síť	RJ45
Audio	Ne
Video výstup	Ne
Funkce	
Vzdálený dohled	webový prohlížeč, CMS software, aplikace pro mobilní telefon - SuperLivePlus
Online uživatelé	podporuje až 4 uživatele
Síťový protokol	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF
Úložiště	Síťové
Analýza obrazu	Detekce pohybu v obraze, překročení hranice, narušení zóny
PoE	Ano
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP66
Další	
Napájení	DC12V / PoE IEEE802.3af - 48V
Spotřeba	< 6W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C 10 % ~ 95 % RH
Rozměry (mm)	ø109 × 130
Váha	688g
Montáž	na stěnu./do podhledu

Vytvořeno: 19.04.2024 20:16

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.