
Model

TD-9525S3 černá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9525S32 - černá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 88° ~ 12mm / 34.8°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, PoE, 1/2.9 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 700mA, 640g (obj. č.: 21230)

Obj. č.

21230



Technické parametry

TD-9525S3 - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30~50m IR noční přisvícení
- Napájení DC12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofón
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9525S3 - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Sensor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.013 lux při F2.31, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm varifokál F1.4
Úhel záběru	88° ~ 34.8°
Ostření objektivu	Ruční
Závit objektivu	ø14
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°

Obráz

Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 standard	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P(1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	NE
Audio	1× vestavěný mikrofón
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 128GB Síťové
Hardwareový Reset	Ano

Funkce

Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software NVMS, mobilní aplikace SuperLive Plus pro iOS i Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované Protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol

Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, sokromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3 af - 48V
Dosvit IR přisvícení	30 ~ 50 m
Krytí	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 8W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C, Relativní vlhkost <95 % (bez kondenzace)
Rozměry	ø 111.5 × 99.6mm
Váha	cca. 640g
Montáž	na strop - na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 230

Vytvořeno: 26.04.2024 02:57

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.