
Model

TD-9525S4 černá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9525S4 - černá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přisvit do 50m, PoE, 1/2.8 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 600mA, 640g (obj. č.: 21234)

Obj. č.

21234



Technické parametry

TD-9525S4 - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofon, audio vstup
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9525S4 - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.008 lux @F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm varifokal F1.6
Úhel záběru	102° ~ 33°
Ostření objektivu	Ruční
Závit objektivu	ø14
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°

Obráz

Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
H.265 standard	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× vestavěný mikrofon, 1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 256GB Síťové
Hardwarový Reset	Ano

Funkce

Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software " NVMS 2.0 " pro Windows a macOS, mobilní aplikace " SuperCam Plus " pro iOS a Android
-----------------------	---

Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované Protokoly	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR přísvecení	30 ~ 50 m
Krytí	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	640 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 234

Vytvořeno: 20.04.2024 06:36

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.