
Model

TD-9527E3B - H.265 (2.8mm) - 2 Mpix - IP kamera

Popis

TD-9527E3B - H.265 - 2.8mm - venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixely - 1080P (1920 x 1080), objektiv ICR 2.8mm / 102°, IR přísvit do 20m, PoE, ONVIF podpora, 1/2.8 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 400mA, 380g, prům. 110mm x 59.8mm (obj. č.: 21279)

Obj. č.

21279



Technické parametry

TD-9527E3B - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P (1920×1080) - 2.8mm

Vlastnosti

- 1080P video v reálném čase
- Rozlišení obrazu: 1920 × 1080
- **Starlight technologie** zajišťuje dokonalý obraz i v nočních hodinách
- Podpora komprese H.265 i H.264 zajistí kompatibilitu a nízké datové toky
- Automatická korekce distorze obrazu
- Podpora módu koridor
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmítnutí, momentka
- Vestavěný mikrofon a mikrofonní vstup
- Vestavěný slot pro micro SD kartu - maximální kapacita 256GB
- Napájení kamery DC 12V / PoE
- Krytí IP66 pro venkovní i vnitřní použití
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze, hustota davu, heatmap, detekce a uložení atributů osob a vozidel

TD-9527E3B - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6 0 lux při IR zapnuto
Objektiv	2.8mm / 102°
Typ závitů objektivu	M12
Dosah IR přisvícení	10 ~ 20m
WDR	120dB
BLC	BLC, HLC
Redukce šumu	3D
Obraz	
Komprese	Smart H.265 / H.265 / H.265+ / Smart H.264 / H.264 / H.264+ / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P / 1920×1080 720P / 1280×720 D1 / 640×480 CIF / 320×240
Snímkování	1920×1080 (1~25fps) 1280×720 (1~25fps) 1280×720 (1~25fps) 640×480 (1~25fps) 320×240 (1~25fps)
Bit rate	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	Sytost / Jas / Kontrast / WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Funkce ROI	Ano
Rozhraní	
Internet	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup vestavěný mikrofon
Úložiště	Lokálně na SD kartu - max. kapacita 256GB Síťové
Reset tlačítko	Ano
Alarmový vstup	Ne
Alarmový výstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu

Pokročilá analýza obrazu	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Počítání objektů	Detekce a počítání překročení hranice osobou, vozidlem, jízdním kolem nebo motocyklem, Heat Map
Detekce výjimek	Detekce změny scény, detekce zarušení videa, detekce změny barvy obrazu
Detekce lidské tváře	Ano
Detekce zapomenutého, chybějícího objektu	Ano
Detekce atributů objektu	Ano - 13 atributů osoby, 5 atributů vozidla, 1 atribut nemotorového vozidla

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	10 uživatel; - podpora multi-stream realtime přenosu (se zpožděním)
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokoly	ONVIF
Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V

Další

Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 90%
Rozměry	ø 110 mm × 59.8 mm
Váha	380 g

Objednací číslo: 21 279

Vytvořeno: 19.04.2024 08:37

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.