Produktový list

Model

TD-9821E2 - H.265 (pinhole 4.3mm) - 2 MPix - IP kamera

Popis

TD-9821E2 - H.265 - pinhole objektiv 4.3mm / 68° - IP kamera 2 MPix - 1080P (1920 x 1080), ONVIF podpora, Audio, slot pro SD kartu, 1/3 CMOS, 30mm x 30mm x 29.5mm (obj. č.: 21603)

Obj. č.

21603



Technické parametry

TD-9821E2 - pinhole objektiv 4.3mm - IP kamera 2MPixel

Vlastnosti

- 1080P kódování obrazu v reálném čase
- Maximální rozlišení obrazu 1920 × 1080
- 3D DNR, WDR
- ROI - definice oblasti zájmu s nižší úrovní komprese
- Podpora video výstupu CVBS
- Podpora sledování z mobilních telefonů iOS a Android, iPad v aplikaci SuperLivePlus
- Podpora spojení P2P
- Podpora tří nezávislých streamů

TD-9821E2 - pinhole objektiv 4.3mm - IP kamera 2MPixel

Senzor	1 / 3" CMOS
Rozlišení obrazu	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Elektronická uzávěrka	1 / 25s ~ 1 /100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	Barva: 0.1 lux při F1.2 ČB: 0.01 lux při F1.2
Objektiv	4.3mm pinhole objektiv
Úhel záběru	68°
Funkce Den Noc	Ano
Funkce WDR	Ano
Digitální redukce šumu	3D DNR
HLC	Ano
Obraz	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Main profile, Baseline profile, High profile
Snímkování	60Hz: 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Rate	32 kbps ~ 16Mbps
Kódování	VBR / CBR
Kvalita	VBR - 5 úrovní CBR - nastavitelná
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém rozhraní, nebo klientském software
ROI	8 ROI zón nastavitelných nezávisle
Rozhraní	
Síť	RJ45
Audio	Vestavěný mikrofon
Video výstup	CVBS video výstup (BNC × 1)
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč IE, software NVMS1000, mobilní aplikace SuperLivePlus
Online uživatelé	až 10 online uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T / 28181 - 2011
Úložiště	lokálně na SD kartu, síťové
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	
Napájení	DC12V
Spotřeba	< 2W (200mA max)
Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	30 × 30 × 29.5mm
Váha	97g

Objednací číslo: 21 603

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.