
Model

Výstava - TD-9525E3AZ - Zoom - bílá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera

Popis

Výstava - TD-9525E3AZ - 2MP HD IP kamera - 1080P (1920 x 1080), motorový zoom 2.8mm / 103° ~ 12mm / 32°, IR přísvit do 50m, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod. , mikrofon, audio vstup, vestavěný slot pro SD kartu, PoE, 1/2.7 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 900mA, 670g (obj. č.: 95209 - 21261)

Obj. č.

95209



Technické parametry

Výstava - TD-9525E3AZ - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 MPix venkovní IP DOME kamera s IR

Vlastnosti

- Starlight technologie pro dokonalý obraz v noci
- Rozlišení 2 MPix (1920 × 1080) kódované kompresí H.265 v reálném čase
- ICR automatické přepínání režimů den/noc
- 30 ~ 50m dosvit IR
- Funkce 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR a ROI
- Integrovaný slot pro micro SD kartu o kapacitě až 128GB
- 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
- DC 12V / PoE napájení
- Krytí IP67
- Podpora tří streamů
- Podpora vzdáleného monitorování pomocí mobilních telefonů s iOS a Android, tabletů a PC s Windows a macOS
- **Pokročilá analýza obrazu:** detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře, detekce vzniku davu apod.

TD-9525E3AZ - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 MPix venkovní IP DOME kamera s IR

Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	DC
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0.0028 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm F1.4, motorový zoom objektiv
Úhel záběru	Horizontálně: 103° ~ 32°
Závit objektivu	ø14
WDR - dynamické potlačení protisvětla	120dB
BLC - kompenzace protisvětla	Ano
HLC - kompenzace přesvětlených míst	Ano
Funkce odmlžení (Defog)	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	3D držák kamery Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Otočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	1080P / 720P (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	720P / D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, NR, atd. nastavitelné pomocí klientského software, nebo webového rozhraní kamery
ROI	každá zóna ROI je nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
-----	------

Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup 1× vestavěný mikrofón
Alarmový vstup / výstup	Ne
Úložiště	Podpora micro SD karty o maximální kapacitě 128GB, Síťové
Hardwarový Reset	Ano

Funkce

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	Podpora až 10 uživatelů
Podporované protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, detekce chyb SD karty, SD karta plná
Pokročilá analýza obrazu	detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře, detekce vzniku davu apod.
Další funkce	Vodotisk, filtrace IP adres, video Masky, kontrola funkce, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE	Ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67

Další

Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 10.5W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	670 g

Objednací číslo: 95 209 (21 261)

Vytvořeno: 19.04.2024 18:15

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.