

---

## Model

**Dahua IPC-B1B40-0280B - H.265 (2.8mm) - 4 Mpx IP kamera**

## Popis

Dahua IPC-B1B40-0360B - bílá - H.265 - objektiv 2.8mm / 101° - venkovní IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2688×1520, IR přívít do 30m, IP67, DC12V / PoE, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11401)

## Obj. č.

**11401**



---

## Technické parametry

**Dahua IPC-B1B40-0280B - 4MPix IP kamera**

- Senzor 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
- H.265+ a H.265 dual-stream kódování videa

- Rozlišení 4M(2560×1440) při 20 fps, nebo 3M(2304×1296) při 25fps
- Funkce DWDR, Den/Noc(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vícenásobný uživatelský přístup: Webový prohlížeč, CMS(DSS/PSS) a DMSS
- Dosvit IR 30m
- Krytí IP67, PoE

#### Kamera

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Senzor                        | 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS              |
| Rozlišení v pixelech          | 2560(H) × 1440(V)                              |
| Vnitřní paměť RAM/ROM         | 256MB/16MB                                     |
| Systém skenování              | Progressive                                    |
| Světelná citlivost            | 0.09Lux / F2.0(Barva), 0Lux / F2.0(IR zapnuto) |
| Odstup signál šum (S/N Ratio) | > 50dB                                         |
| Dosvit IR                     | 30m                                            |
| Počet IR LED                  | 1                                              |

#### Objektiv

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Typ                  | Objektiv s pevným ohniskem |
| Ohnisková vzdálenost | 2.8 mm                     |
| Světlost objektivu   | F2.0                       |
| Úhel záběru          | H:101°, V:54°              |

#### PTZ

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Možnost natočení kamery | Horizontálně:0° ~ 360° Vertikálně:0° ~ 90° Otočení:0° ~ 360° |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Video

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komprese                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG                                                                  |
| Počet streamů                | 2 Streamy                                                                                                         |
| Rozlišení                    | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) |
| Snímkování                   | 4M(1 ~ 20fps) / 3M, 2M (1 ~ 25/30fps)<br>VGA(1 ~ 25/30fps)                                                        |
| Nastavení datového toku      | CBR/VBR                                                                                                           |
| Datový tok                   | H265: 12K ~ 6144Kbps<br>H264: 32K ~ 6144Kbps                                                                      |
| Den / Noc                    | Auto(ICR) / Barva / ČB                                                                                            |
| BLC - kompenzace protisvětla | BLC / HLC / DWDR                                                                                                  |
| Vyvážení bílé                | Auto / Přírodní osvětlení / Umělé osvětlení / Veenkovní / Ručně                                                   |
| Regulace zisku               | Auto / Ručně                                                                                                      |
| Redukce šumu                 | 3D DNR                                                                                                            |
| Detekce pohybu v obraze      | Vypnuta / Zapnuta (4 Zóny)                                                                                        |
| Funkce oblast zájmu (ROI)    | Vypnuto / Zapnuto (4 Zóny)                                                                                        |
| Funkce Smart IR              | Ano                                                                                                               |
| Digitální Zoom               | 16×                                                                                                               |
| Funkce zrcadlení obrazu      | Vypnuto / Zapnuto                                                                                                 |
| Soukromá zóna                | Vypnuto / Zapnuto (4 Zóny)                                                                                        |

#### Audio

|                |    |
|----------------|----|
| Vstup / Výstup | Ne |
|----------------|----|

#### Sít'

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet              | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                       |
| Wi-Fi                 | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(přímá viditelnost)                                                                                             |
| Podporované protokoly | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, |
| Kompatibilita         | ONVIF profile S a G, API                                                                                                                   |
| Metody Streamování    | Unicast / Multicast                                                                                                                        |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Maximální počet online uživatelů | 10 Uživatelů                                        |
| Úložiště                         | NAS(Network Attached Storage), Lokální záznam do PC |
| Podporované prohlížeče           | IE, Chrome, Firefox, Safari                         |
| Klientský Software               | Smart PSS, DSS                                      |
| Podpora mobilních zařízení       | iPhone, iPad, Android Phone                         |
| <b>Certifikace</b>               |                                                     |
| Certifikáty                      | CE (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B       |
| <b>Rozhraní</b>                  |                                                     |
| Video výstup                     | Ne                                                  |
| Audio výstup                     | Ne                                                  |
| RS485                            | Ne                                                  |
| Alarm                            | Ne                                                  |
| <b>Napájení</b>                  |                                                     |
| Napájení                         | DC12V<br>PoE (802.3af)                              |
| Spotřeba                         | <4.2W                                               |
| <b>Provozní podmínky</b>         |                                                     |
| Provozní teplota                 | -30° C ~ +60° C / < 95% RH                          |
| Skladovací teploty               | -30° C ~ +60° C / < 95% RH                          |
| Krytí IP                         | IP67                                                |
| Krytí IK                         | Ne                                                  |
| <b>Kryt</b>                      |                                                     |
| Kryt                             | Plast + Kov                                         |
| Rozměry                          | ø70mm × 162.6mm                                     |
| Váha                             | 0.244Kg                                             |

**Objednací číslo:** 11 401

Vytvořeno: 29.04.2024 04:48

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.