
Model

Dahua IPC-B1B40-0360B - H.265 (3.6mm) - 4 Mpx IP kamera

Popis

Dahua IPC-B1B40-0360B - bílá - H.265 - objektiv 3.6mm / 80° - venkovní IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2688×1520, IR přísvit do 30m, IP67, DC12V / PoE, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11403)

Obj. č.

11403



Technické parametry

Dahua IPC-B1B40-0360B - 4MPix IP kamera

- Senzor 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
- H.265+ a H.265 dual-stream kódování videa

- Rozlišení 4M(2560×1440) při 20 fps, nebo 3M(2304×1296) při 25fps
- Funkce DWDR, Den/Noc(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vícenásobný uživatelský přístup: Webový prohlížeč, CMS(DSS/PSS) a DMSS
- Dosvit IR 30m
- Krytí IP67, PoE

Kamera

Senzor	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
Rozlišení v pixelech	2560(H) × 1440(V)
Vnitřní paměť RAM/ROM	256MB/16MB
Systém skenování	Progressive
Světelná citlivost	0.09Lux / F2.0(Barva), 0Lux / F2.0(IR zapnuto)
Odstup signál šum (S/N Ratio)	> 50dB
Dosvit IR	30m
Počet IR LED	1

Objektiv

Typ	Objektiv s pevným ohniskem
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Světlost objektivu	F2.0
Úhel záběru	H:80°

PTZ

Možnost natočení kamery	Horizontálně:0° ~ 360° Vertikálně:0° ~ 90° Otočení:0° ~ 360°
-------------------------	--

Video

Komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG
Počet streamů	2 Streamy
Rozlišení	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / QVGA(320×240)
Snímkování	4M(1 ~ 20fps) / 3M, 2M (1 ~ 25/30fps) VGA(1 ~ 25/30fps)
Nastavení datového toku	CBR/VBR
Datový tok	H265: 12K ~ 6144Kbps H264: 32K ~ 6144Kbps
Den / Noc	Auto(ICR) / Barva / ČB
BLC - kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	Auto / Přírodní osvětlení / Umělé osvětlení / Venkovní / Ručně
Regulace zisku	Auto / Ručně
Redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu v obraze	Vypnuta / Zapnuta (4 Zóny)
Funkce oblast zájmu (ROI)	Vypnuto / Zapnuto (4 Zóny)
Funkce Smart IR	Ano
Digitální Zoom	16×
Funkce zrcadlení obrazu	Vypnuto / Zapnuto
Soukromá zóna	Vypnuto / Zapnuto (4 Zóny)

Audio

Vstup / Výstup	Ne
----------------	----

Sít'

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(přímá viditelnost)
Podporované protokoly	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP,
Kompatibilita	ONVIF profile S a G, API
Metody Streamování	Unicast / Multicast

Maximální počet online uživatelů	10 Uživatelů
Úložiště	NAS(Network Attached Storage), Lokální záznam do PC
Podporované prohlížeče	IE, Chrome, Firefox, Safari
Klientský Software	Smart PSS, DSS
Podpora mobilních zařízení	iPhone, iPad, Android Phone
Certifikace	
Certifikáty	CE (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
Rozhraní	
Video výstup	Ne
Audio výstup	Ne
RS485	Ne
Alarm	Ne
Napájení	
Napájení	DC12V PoE (802.3af)
Spotřeba	<4.2W
Provozní podmínky	
Provozní teplota	-30° C ~ +60° C / < 95% RH
Skladovací teploty	-30° C ~ +60° C / < 95% RH
Krytí IP	IP67
Krytí IK	Ne
Kryt	
Kryt	Plast + Kov
Rozměry	ø70mm × 162.6mm
Váha	0.244Kg

Objednací číslo: 11 403

Vytvořeno: 26.04.2024 05:30

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.