
Model

Dahua IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 (2.8mm) - 4 Mpix IP wifi DOME kamera

Popis

Dahua IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 (2.8mm) - 4 Mpix IP wifi DOME kamera - bílá - 4 Megapixel (2560 x 1440), objektiv 2.8mm / 97°, 1/3" CMOS, WDR, IP67, DC12V / 500mA, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11405)

Obj. č.

11405



Technické parametry

Dahua IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 (2.8mm) - 4 Mpix IP wifi DOME kamera

Vlastnosti

- Přístup přes mobilní aplikaci DMSS
- Rozlišení 4 MPix (2560 × 1440) při 20fps
- Noční přisvit do 30m
- Komprese H.265 a H.264
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné mailly s pořízenými snímky
- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

Zobrazení

Snímací čip	1/3" 4MPix CMOS
Podporovaná rozlišení	4 Mpx (2560 × 1440), 3 Mpx (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240)
Snímková rychlost	20 fps
Objektiv	f = 2.8 mm, pevný, úhel záběru 97° horizontálně, 52° vertikálně, 116° diagonálně
Paměť ROM	128 MB
Paměť RAM	256 MB
Systém skenování	Progressive
Uzávěrka	Auto / Manual, 1/3 s ~ 1/100000 s
Minimální osvětlení	0.0936 lux při F2.0 v barevném režimu 0 lux při IR přisvitu
Odstup signál - šum	> 51dB
IR přisvit:	ano, do 30 m
ICR filtr	ano
Kompenzace světla	BLC / HLC
Dynamika obrazu	DWDR
Redukce šumu	3D
Automatická regulace zisku a jasu	ano
Automatické vyvážení bílé	ano
Potlačení blikání obrazu	ano

Rozhraní a protokoly

Rozhraní	1× Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45
Wi-Fi	ano, IEEE 802.1b/g/n
Počet uživatelů	až 20 současně připojených klientů
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Podpora ONVIF	ano, ONVIF profil (S/G/T)
Protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
Streaming	Dual stream
Slot paměťových karet	microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní	ne
Audio	ne

Mechanické vlastnosti a prostředí

Napájení	DC 12 V, příkon do 4.9 W (s IR přisvitem), napájecí adaptér je součástí balení
Krytí	odolná - IK10, stupeň krytí IP67
Pracovní teplota	Teplota: -30°C ~ 50°C Vlhkost: < 95%
Rozměry	146.2 mm × 110.7 mm × 90.6 mm
Hmotnost	408 g

Objednací číslo: 11 405

Vytvořeno: 17.04.2024 22:00

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.