
Model

DAHUA IPC-HDBW2431R-ZS - H.265 (2.7mm - 13.5mm) - 4 Mpx IP DOME kamera

Popis

DAHUA IPC-HDBW2431R-ZS - bílá - H.265 - objektiv 2.7mm/104° - 13.5mm/28° - elektricky řízený objektiv - venkovní DOME IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2688×1520, IR přísvit do 30m, IP67, DC12V / ePoE, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11061)

Obj. č.

11061



Technické parametry

DAHUA IPC-HDBW2431R-ZS - bílá - IP DOME kamera 4 Mpix

Vlastnosti

- 1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream
- 4M @ 20fps (2688×1520) & 3M @ 25/30fps (2304×1296)
- 2.7 - 13.5mm motorový zoom objektiv
- WDR(120dB), Den/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Micro SD slot (128GB)
- IR dosah 30m
- IP67, IK10
- **ePoE** - dosah až 800m



ePoE: systém Dahua nabízí elegantní a efektivní řešení s dosahem až 800 metrů přes Ethernetový kabel Cat5e. Toto řešení výrazně zjednodušuje návrh sítě, protože ke každé kameře povede pouze jeden kabel.

[Více informací](#)

Kamera	
Sensor	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
Efektivních pixelů	2688(H) x 1520(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
Scan systém	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Minimální osvětlení	0.03Lux / F1.4 (Barva, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Barva, 1/30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR zap)
IR dosah	až do 30m
IR ovládání	Auto / Manual
IR LED	2
Objektiv	
Typ objektivu	Motorizovaný (-ZS), Manuální (-VFS)
Ohnisková vzdálenost	2.7mm ~ 13.5mm
Clona	F1.4
Úhel záběru	H: 104°~28°, V: 55°~16°
Ostření	Motorizované (-ZS), Manuální (-VFS)
PTZ	
Pan/Tilt rozsah	Ručně nastavitelný rozsah Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotace: 0° ~ 355°
Intelligentní funkce	
Spínač událostí	Detekce pohybu, Video manipulace, Změna scény, Odpojení sítě, Kolize IP adresy, Neoprávněný přístup, Chyba úložiště
IVS	Překročení čáry, Vniknutí
Video	
Komprese	H.265 / H.264H / MJPEG (Sub Stream)
Stream	2 streamy
Rozlišení	(2688x1520) / (2560×1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480), CIF (352×288 / 352×240)
Snímkování	Main Stream: 4M (1 ~ 20fps) / 3M(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 20/25fps)
Typ datového toku	CBR / VBR
Datový tok	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Den/Noc	Auto (ICR) / Barva / B/W
BLC mód	BLC / HLC / WDR (120dB)
Vyvážení bílé	Auto / Přirozené / Pouliční osvětlení / Venkovní / Manual

Zisk	Auto/Manual
Redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu	Vyp / Zap (4 zóny, Obdélník)
Oblast zájmu	Vyp / Zap (4 zóny)
Elektronická stabilizace obrazu (EIS)	Ne
Chytré IR	Ano
Digitální zoom	16x
Přetočení obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Zrcadlení	Vyp / Zap
Privátní maska	Vyp / Zap (4 oblasti, obdélník)
Audio	Ne
Sít'	
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6 Qos, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, RTCP
Kompatibilita	ONVIF Profile S & G, API
Stream metody	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	10 uživatelů / 20 uživatelů
Úložiště	NAS, PC pro stálý záznam, Micro SD karta (128GB)
Webový prohlížeč	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobilní telefon	IOS, Android
Certifikace	
Certifikáty	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Rozhraní	
Audio	Ne
RS485	Ne
Alarm	Ne
Napájení	
Napájecí napětí	DC 12V / ePoE (IEEE802.3af)(Class 0)
Spotřeba	<9W (-ZS), <7W (-VFS)
Prostředí	
Podmínky provozu	-30° C ~ +60° C
Krytí	IP67
Odolnost	IK10
Konstrukce	
Rozměry	ø 122mm × 88.9mm
Váha	0.4Kg

Objednací číslo: 11 061

Vytvořeno: 25.04.2024 20:02

Všechné materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.