

Model

S-IPR57-41APDN - Zoom - H.265 (2.7 - 12mm), 4 Mpix IP kamera

Popis

S-IPR57-41APDN - Zoom - H.265 - zoom objektiv 2.7mm / 90° - 12mm / 35° - venkovní IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2592 x 1520, IR přisvit do 25m, SD karta, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V, 830g (obj. č.: 21773)

Obj. č.

21773



Technické parametry

SN-IPR57/41APDN/Z 4MP IP kamera s motorovým zoomem

Vlastnosti

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Motorový zoom objektiv 2.7 - 12mm
- 4MP@20fps, 3MP@30fps, 1080P@30fps
- Tři streamy
- IR přisvit 20 - 25m
- Nízký datový tok
- WDR, 3D DNR
- ROI, Defog, HLC, Corridormode, DIS

SN-IPR57/41APDN/Z 4MP IP kamera s motorovým zoomem

Senzor	1/3" Progressive Scan CMOS
Světelná citlivost	Barva 0.01Lux 0 Lux IR zapnuto
Den & Noc funkce	ICR
Uzávěrka	1/5 - 1/20000
Automatická clona	Ano
Funkce WDR (Wide Dynamic Range)	digitální WDR >120dB
Funkce redukce šumu (Digital Noise Reduction)	2D / 3D
Objektiv	2.7 - 12mm - motorový zoom objektiv

Úhel záběru FOV	90° ~ 35°
IR LED	10 × IR LED
Dosvit IR	20 - 25m
Obraz	
Video komprese	H.265 / H.264, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Hlavní stream: 500kb - 12000kb Sub stream 100kb - 6000kb
Audio komprese	G.711, RAW_PCM
Maximální Rozlišení	2592 × 1520, 2560, × 1440 / 20fps 2304 × 1296 / 30fps 1920 × 1080 / 30fps
Funkce HLC	Ano
9:16 Corridor Mode	Ano
Stabilizace obrazu DIS	Auto
Funkce ROI	Ano
Funkce odmlžení (Defog)	Ano
Síť	
Síťové Protokoly	IPv4, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast and Multicast
RTSP Video	Standard RFC2326 podporovaný QuickTime / VLC Player
Zabezpečení	ochrana heslem, systémový reset, Hardwareový WatchDog
Jazyk Webového rozhraní	Angličtina, Čínština
Rozhraní	
Síť	1× Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 konektor
Audio I/O	1× Audio vstup, 1× Audio výstup
Alarm I/O	Ne
RS485 rozhraní	Ne
CVBS výstup	Ano
Reset tlačítko	Ano
Úložiště	Mikro SD / SDHC / SDXC slot, Maximální kapacita 128GB
Další	
Napájení	DC12V / POE
Spotřeba	3W (IR LED vypnuto) 5.5W (IR LED zapnuto)
Provozní podmínky	Provozní teploty při zapnutí: -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Provozní teploty: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140°F)
Provozní vlhkost	0% - 90% RH
Krytí IP	IP66
Certifikace	CE / FCC
Rozměry	ø80.3 × 264.5mm
Váha	830g

Objednací číslo: 21 773