
Model

Výstava - TD-9441S3W - wifi - bílá -(2.8 mm) - 4MP WiFi venkovní IP kamera s IR

Popis

Výstava - TD-9441S3W - wifi - 4MP venkovní IP kamera s IR - objektiv 2.8mm / 110°. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, překročení hranice, 20 ~ 30m dosvit IR, slot pro SD kartu, DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21420)

Obj. č.

21420



Technické parametry

Z výstavy - TD-9441S3W - Wifi - bílá (2.8mm) - H.265 - 4 Mpix WiFi IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 4 MPix (2560 x 1440) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC, BLC, defog
- 20 ~ 30m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný slot pro mikro SD kartu až 128GB
- Hardwarový reset
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - detekce narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze
- Možnost připojení přes LAN nebo WIFI

Výstava - TD-9441S3W - wifi - bílá (2.8mm) - H.265 - 4 Mpix IP kamera

Sensor	1/2.7" CMOS
Rozlišení	2592 x 1944
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.04 lux při F2.26, AGC zapnuto 0.011 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm při F2.0
Úhel záběru	110°
Závit objektivu	M12
Přepínání den / noc	ICR
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Otočení: 0° ~ 360°

Obráz

Video komprese	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	4MP / 3MP / 1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	64 kbps ~ 5 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	Ne
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový Reset	Ano
Alarmový vstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu

Hlídaní Perimetru	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny
Detekce výjimek	Detekce změny scény, zarušení videa, narušení barev
Detekce lidské tváře Face Detection	Ne
WIFI	
Bezdrátový standard	IEEE802.11b/g/n
Frekvenční rozsah	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Šířka pásma	20 MHz
Zabezpečení	WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Dosah signálu	80m
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	167.5 mm × 74.5 mm × 74.5 mm
Váha	465 g
Montáž	na strop, na stěnu

Objednací číslo: 21 420

Vytvořeno: 20.04.2024 04:27

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.