

Model

TD-9443E2AZ - Zoom - černá, H.265 (3.3 - 12mm), 4 Mpix IP kamera

Popis

TD-9443E2AZ - Zoom - černá - H.265 - zoom objektiv 3.3mm / 80° - 12mm / 38° - venkovní IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2688 x 1520, IR přívít do 50m, SD karta, Alarm, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V, 1115g (obj. č.: 21771)

Obj. č.

21771



Technické parametry

TD-9443E2AZ - Zoom - černá - IP kamera 4 Mpix

Vlastnosti

- Motorový zoom objektiv
- Komprese H.265, H.264, MJPEG
- 4MP rozlišení (2560 × 1440)
- ICR automatické přepínání režimu DEN/NOC
- 30 - 50m dosvit IR
- 3D DNR, digital WDR
- CVBS video výstup, obousměrné audio
- Podpora POE napájení
- Podpora vzdáleného dohledu z mobilních telefonů, tabletů, CMS...
- Podpora trojnásobného streamu

TD-9443E2AZ - Zoom - černá - IP kamera 4 Mpix

Kamera	Senzor	1/3" CMOS
	Rozlišení	2688 × 1520
	Elektronická závěrka	1/25 s ~ 1/100000 ~ 1/100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.3 ~ 12mm při F1.4 - motorový zoom objektiv úhel záběru: 80° ~ 38°

	Ostření objektivu	AutoFocus
	Závít objektivu	ø 14
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	120dB
	BLC	Ano
	HLC	Ano
	Defog	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Elektrické
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	64Kbps ~ 10 Mbps
	Rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz: 4MP (1~ 25 fps)/2K (1~ 25 fps)/3MP (1 ~ 25fps)/1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
	Audio komprese	G711A/U
Rozhraní	Síť	RJ45
	Video	CVBS výstup (BNC × 1)
	Audio	vstup MIC IN × 1
	Alarmový vstup	vstup ALARM IN ×1
Funkce	Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 10 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF, GB - T/28181 - 2011
	Úložiště dat	Síťové, Slot pro Micro SD kartu uvnitř kamery
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	30 ~ 50 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2.5W (IR vyp) < 6.5W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C~50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 109 mm × 284 mm
	Váha	1115g
	Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 771

Vytvořeno: 19.04.2024 08:15

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.