
Model

TD-9544E3B - sleva barva - černá - H.265 (2.8 mm) - 4MP venkovní DOME IP kamera s IR

Popis

TD-9544E3B - Sleva barva - 4MP venkovní IP DOME kamera s IR - objektiv 2.8mm / 95.3°. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., 20 ~ 30m dosvit IR, vestavěný mikrofon, slot pro SD kartu, DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21400)

Obj. č.

21400



Technické parametry

TD-9544E3B - sleva barva - černá (2.8mm) - H.265 - 2 Mpix IP DOME kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 4MP (2592 × 1520) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC, BLC, defog
- 20 ~ 30m IR noční přisvícení
- Napájení DC12V / PoE
- Krytí IP 67
- vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
- Vestavěný mikrofon, audio vstup
- Hardwareový reset
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9544E3B - sleva barva - černá (2.8mm) - H.265 - 2 Mpix IP DOME kamera

Sensor	1/3" CMOS
Rozlišení	2592 × 1520
Elektronická uzávěrka	1 / 2 s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm při F1.6
Úhel záběru	horizontální: 95.3° vertikální: 53.2° diagonální FoV:100.7°
Závit objektivu	M12
Přepínání den / noc	ICR
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Odstup signál - šum	≥50dB
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P - 1~25fps HFR mód: 1080P / 720P 1~50fps
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 - 1~25fps
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 - 1~25fps)
Datový tok	64 kbps ~ 8 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně
Inteligentní analýza obrazu	
Pokročilá analýza obrazu	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Počítání objektů	Detekce a počítání překročení hranice osobou, vozidlem, jízdním kolem nebo motocyklem, Heat Map
Detekce výjimek	Detekce změny scény, detekce zarušení videa, detekce změny barvy obrazu
Detekce lidské tváře	Ano

Detekce zapomenutého, chybějícího objektu	Ano
Detekce atributů objektu	Ano - 13 atributů osoby, 5 atributů vozidla, 1 atribut nemotorového vozidla
Rozhraní	
Síť	RJ45 - 10/100Mbps - self adaptive
Video výstup	NE
Audio	1× audio vstup 1× vestavěný mikrofón
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
Hardwareový Reset	Ano
Alarmový vstup	NE
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software NVMS2.x, mobilní aplikace SuperLive Plus
Online uživatelé	podpora až 10 online uživatelů
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, RTP, RTMP, RTCP, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 6.5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	< 95 % bez kondenzace
Rozměry	ø 94.6 × 82.8mm
Váha	cca 460g
Montáž	na strop - na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 400

Vytvořeno: 18.04.2024 19:02

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.