
Model

TD-9545E3AZ - H.265 (2.8 - 12mm) - 4MP venkovní DOME IP kamera s IR

Popis

TD-9545E3AZ - 4MP venkovní IP DOME kamera s IR - objektiv 2.8 ~ 12mm - 4MP venkovní DOME IP kamera s IR, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., 30 ~ 50m dosvit IR, vestavěný mikrofon, slot pro SD kartu, DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21431)

Obj. č.

21431



Technické parametry

TD-9545E3AZ - 4 MPix venkovní IP DOME kamera s IR - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- Rozlišení 4 MPix (2592 × 1520) kódované kompresí H.265 v reálném čase
- ICR automatické přepínání režimů den / noc
- 30 ~ 50m dosvit IR
- Funkce 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR a ROI
- Hardwarový reset
- Integrovaný slot pro micro SD kartu o kapacitě až 128GB
- 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
- DC 12V / PoE napájení
- Krytí IP67
- Podpora tří streamů
- Podpora vzdáleného monitorování pomocí mobilních telefonů, tabletů a PC s iOS a Android
- **Pokročilá analýza obrazu:** detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod.

TD-9545E3AZ - 4 MPix venkovní IP DOME kamera s IR - 2.8 ~ 12mm

Senzor	1/3" CMOS
Rozlišení	2592 × 1520
Elektronická uzávěrka	1/30 s ~ 1/100000 s
Clona	DC
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm F1.4, motorový zoom objektiv
Ostření objektivu	Automatické
Úhel záběru	Horizontálně: 94.2° ~ 29.8°
Závit objektivu	ø14
WDR - dynamické potlačení protisvětla	120dB
BLC - kompenzace protisvětla	Ano
HLC - kompenzace přesvětlených míst	Ano
Funkce odmlžení (Defog)	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Otočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps) HFR mode: 1080P / 720P (60Hz : 1 ~ 60fps, 50Hz: 1 ~ 50fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	720P / D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	64 kbps ~ 8 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, NR, atd. nastavitelné pomocí klientského software, nebo webového rozhraní kamery
ROI	každá zóna ROI je nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup

	1× vestavěný mikrofon
Alarm	Ne
Úložiště	Podpora micro SD karty o maximální kapacitě 128GB, Sítové
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	Podpora až 4 uživatelů
Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý Alarm	detekce pohybu v obraze, detekce chyb SD karty, detekce zaplnění SD karty
Pokročilá analýza obrazu	detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod.
Další funkce	Vodotisk, filtrace IP adres, video maska, kontrola funkce, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE	Ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 9.5W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	670 g

Objednací číslo: 21 431

Vytvořeno: 20.04.2024 13:27

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.