
Model

Výstava - TD-9441E3 - bílá - H.265 (2.8 mm) - 4MP venkovní IP kamera s IR

Popis

Výstava - TD-9441E3 - 4MP venkovní IP kamera s IR - objektiv 2.8mm / 100.4°. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., 20 ~ 30m dosvit IR, audio vstup, slot pro SD kartu, DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 95206)

Obj. č.

95206



Technické parametry

Výstava - TD-9441E3 - bílá (2.8mm) - H.265 - 4 Mpix IP kamera

Upozornění - kamera má poškrábaný kloub držáku

Vlastnosti

- Rozlišení 4 MPix (2592 × 1520) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC, BLC, defog
- 20 ~ 30m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný slot pro mikro SD kartu až 128GB
- Audio vstup
- Hardwarový reset
- Podpora 3 streamů

- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9441E3 - bílá (2.8mm) - H.265 - 4 Mpix IP kamera

Sensor	1/3" CMOS
Rozlišení	2592 × 1520
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0.0028 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm při F1.6
Úhel záběru	Horizontální: 100.4° Vertikální: 68° Otočení FoV: 108°
Závit objektivu	M12
Přepínání den / noc	ICR
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1~25fps) HFR mód: 1080P / 720P (1~50fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	64 kbps ~ 8 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový Reset	Ano
Alarmový vstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu

Hlídnání Perimetru	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Počítání objektů	Detekce a počítání překročení hranice osobou, vozidlem, jízdním kolem nebo motocyklem
Detekce výjimek	Detekce změny scény, zarušení videa, narušení barev
Detekce lidské tváře	Ano

Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 10 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7.5W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	167.5 mm × 74.5 mm × 74.5 mm
Váha	425 g
Montáž	na strop, na stěnu

Objednací číslo: 95 206 (21 410)

Vytvořeno: 23.04.2024 20:32

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.