Produktový list

Model

Výstava - TD-9543E2 černá - H.265 (3.3 - 12mm) - 4 Mpix - DOME IP kamera

Popis

Výstava - TD-9543E2 - černá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 4 Megapixel - 2688 x 1520, ICR varifokal 3.3mm / 80° - 12mm / 38°, IR přísvit do 30m, PoE, Audio, SD karta, 1/3 CMOS, IP66, DC12V, 1030g (obj. č.: 95184)

Obj. č.

95184



Technické parametry

Výstava - TD-9543E2 - černá - H.265 - IP DOME kamera 4 MPix

Upozornění: Kamera byla vystavena na výstavním panelu - nese známky po šroubech. Součástí dodávky kamery je bezpečnostní základna 31270.

Vlastnosti

- Komprese H.265, H.264, MJPEG
- 4MP rozlišení (2560 × 1440)
- ICR automatické přepínání režimu DEN/NOC
- 20 - 30m dosvit IR
- 3D DNR, digital WDR
- CVBS video výstup, obousměrné audio
- Podpora POE napájení
- Podpora vzdáleného dohledu z mobilních telefonů, tabletů, CMS…
- IP66 & IK10 antivandal provedení
- Podpora trojnásobného streamu

TD-9543E2 - černá - IP DOME kamera 4 MPix

Kamera	Senzor	1/3"CMOS
	Rozlišení senzoru	2688 × 1520
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC zapnuto 0Lux při sepnutém IR
	Objektiv	3.3mm/80° ~ 12mm/38° při F1.4
	Nastavení úhlu záběru	manuální
	Nastavení natočení kamery v krytu	Horizontálně: 0°~360° Vertikálně: 0° ~ 77° Rotace: 0°~360°
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	Rozlišení streamu	4MP(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P, 1920×1080, 720P, 1280 × 720, D1, CIF, 480 × 240
	Main stream	60Hz: 4MP(1~30fps)/3MP(1~30fps)/1080P(1~30fps)/720P(1~30fps) 50Hz: 4MP(1~25fps)/3MP(1~25fps)/1080P(1~25fps)/720P(1~25fps)
	Bit Rate	64Kbps ~ 10Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	5 úrovní nastavení míry komprese v režimu VBR
	Nastavení obrazu	Jas , Kontrast, Barevnost , Sytost, WDR, Ostrost, redukce šumu NR, atd. Nastavitelné z klientského software, nebo webového prohlížeče
Rozhraní	Síť	RJ45
	Audio	Audio vstup × 1 Audio výstup × 1
	Video výstup	CVBS video výstup (BNC × 1)
	RS485	Ano
	Alarmový vstup	1×
	Alarmový výstup	1×
Funkce	Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online připojení	Podporuje až 10 online uživatelů Podporuje vícenásobný současný stream
	Protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Úložiště	TF karta - mikro SD - max. 128GB Vzdálené síťové úložiště
	Alarmové akce	Detekce pohybu, Senzorový vstup
	Den & Noc	ICR přepínání
	PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V
	Dosvit IR	20 - 30m
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/PoE
	Spotřeba	< 2.5W
	Spotřeba při sepnutém IR	< 5W
	Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C 10% ~ 90% Relativní vlhkost
	Rozměry	ø150mm × 114mm
	Váha	1030g
	Barva	Černá

Objednací číslo: 95 184

Vytvořeno: 29.03.2024 09:27
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.