

---

## Model

**TD-9553E2AAZF - Zoom - černá, H.265 (3.3 - 12mm), 5 Mpix DOME IP kamera**

## Popis

TD-9553E2AAZF - Zoom - černá - H.265 - objektiv 3.3mm / 94° - 12mm / 35° - Autofokus motorový zoom - venkovní IP DOME kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce lidské tváře, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, PoE, Audio, 1/2.5 CMOS, IP66, IK10, DC12V (obj. č.: 21591)

## Obj. č.

**21591**



---

## Technické parametry

**TD-9553E2AAZF - Zoom - černá - H.265+ - 5 MPix IP venkovní Dome kamera**

## Vlastnosti

- Autofokus motorový zoom objektiv
- Kódování H.265+, H.265, H.264+, H.264 - 5 MPix - stream v reálném čase
- Maximální rozlišení: 2590 × 1944

- ICR přepínání pro Den / Noc režim
- 30 ~ 50m dosvit IR přisvícení
- Funkce 3D DNR, **True WDR**
- **Základní analýza obrazu** - detekce lidské tváře, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- Podpora CVBS video výstupu
- PoE napájení
- Audio vstup MIC IN, audio výstup, **vestavěný mikrofón**
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67 a IK 10
- Podpora trojnásobného streamu



**FACE DETECTION:** Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

[Více informací](#)

#### TD-9553E2AAZF - Zoom - černá - H.265 - 5 MPix IP venkovní Dome kamera

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzor                    | 1/2.5" CMOS                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení                 | 2592 × 1944                                                                                                                                                                                 |
| Elektronická uzávěrka     | 1/25 s ~ 1/100000 s                                                                                                                                                                         |
| Clona                     | Pevná clona                                                                                                                                                                                 |
| Světelná citlivost        | 0.036 lux při F2.0, AGC zapnuto<br>0.0136 lux při F1.2, AGC zapnuto<br>0 lux při IR zapnuto                                                                                                 |
| Objektiv                  | 3.3mm - 12mm při F1.4 - Autofokus motorový zoom<br>úhel záběru 93.9° - 34.8°                                                                                                                |
| Dosvit IR                 | 30 ~ 50m                                                                                                                                                                                    |
| Závit objektivu           | ø14                                                                                                                                                                                         |
| Funkce Den / Noc          | ICR přepínání                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkce WDR</b>         | <b>120dB True WDR</b>                                                                                                                                                                       |
| Digitální redukce šumu NR | 3D DNR                                                                                                                                                                                      |
| Video komprese            | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                     |
| H.265 Standard            | Main Profile at Level 4.1 High Tier                                                                                                                                                         |
| Rozlišení                 | <b>5MP:</b> 2592 × 1944, <b>4MP:</b> 2592 × 1520, <b>3MP:</b> 2304 × 1296, <b>1080P:</b> 1920 × 1080, <b>720P:</b> 1280 × 720, <b>D1, CIF:</b> 480 × 240                                    |
| Snímkování                | <b>5MP:</b> 1~30fps / <b>4MP:</b> 1~30fps / <b>3MP:</b> 1~30fps / <b>1920 × 1080:</b> 1~30fps / <b>720P:</b> 1~30fps / <b>D1:</b> 1~30fps / <b>480 × 240:</b> 1~30fps / <b>CIF:</b> 1~30fps |
| Bit rate                  | 128kbps ~ 10Mbps                                                                                                                                                                            |
| Typ datového toku         | VBR / CBR                                                                                                                                                                                   |
| Nastavení datového toku   | 5 úrovní pro VBR<br>nastavitelné pro CBR                                                                                                                                                    |
| Nastavení obrazu          | ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software                                                               |
| ROI                       | každá zóna ROI může být nastavitelná nezávisle                                                                                                                                              |
| Síť                       | RJ45                                                                                                                                                                                        |
| Audio                     | MIC IN ×1<br>MIC OUT ×1<br><b>vestavěný mikrofón</b>                                                                                                                                        |
| Audio komprese            | G711 (A/U)                                                                                                                                                                                  |
| Video výstup              | CVBS video výstup ( BNC ×1, uvnitř kamery ×1 )                                                                                                                                              |
| Úložiště                  | Síťové, SD karta max 128GB                                                                                                                                                                  |
| Hardwarový reset          | Tlačítko uvnitř kamery                                                                                                                                                                      |
| Alarmový vstup            | 1×                                                                                                                                                                                          |
| Alarmový výstup           | 1×                                                                                                                                                                                          |

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálený dohled       | Webový prohlížeč, klientský software <b>"NVMS 2.0"</b> pro Windows a macOS, mobilní aplikace <b>"SuperCam Plus"</b> pro iOS a Android |
| Online uživatelé      | až 10 online uživatelů                                                                                                                |
| Síťové protokoly      | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP                                                                                  |
| Kompatibilita         | ONVIF, GB-T/28181 - 2011                                                                                                              |
| Chytrý alarm          | detekce pohybu v obraze, aktivace senzoru, chyba SD karty, konflikt IP adres                                                          |
| <b>Analýza obrazu</b> | <b>detekce lidské tváře, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze</b>                               |
| Krytí IP              | IP66, IK10                                                                                                                            |
| Napájení              | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V                                                                                                        |
| Spotřeba              | < 9.5W                                                                                                                                |
| Provozní podmínky     | Teplota: -30°C ~ 60°C<br>Vlhkost: 10% ~ 95%                                                                                           |
| Rozměry ( mm )        | ø 141 mm × 100.2 mm                                                                                                                   |
| Váha                  | 890 g                                                                                                                                 |
| Instalace             | na stěnu, na strop                                                                                                                    |

Objednací číslo: 21 591

Vytvořeno: 17.04.2024 17:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.