

---

## Model

**TD-9553E2AZF - Zoom - bílá, H.265 (3.3 - 12mm), 5 Mpix DOME IP kamera**

## Popis

TD-9553E2AZF - Face detection - Zoom - bílá - H.265 - objektiv 3.3mm / 94° - 12mm / 35° - Autofokus motorový zoom - venkovní IP DOME kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, IR přívít do 30m, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V (obj. č.: 21795)

## Obj. č.

**21795**



---

## Technické parametry

**TD-9553E2AZF - Face detection - Zoom - bílá - H.265 - 5MP IP Dome kamera**

### Vlastnosti

- Funkce detekce lidské tváře - Face Detection
- Motorový autofokus zoom objektiv
- Kódování 5MP - 2590 × 1944 streamu v reálném čase

- Maximální rozlišení: 2590 × 1944
- ICR přepínání pro Den / Noc režim
- 20 ~ 30m dosvit IR přísvícení
- Funkce 3D DNR, WDR
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- Podpora CVBS video výstupu
- PoE napájení
- Audio vstup MIC IN
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Podpora trojnásobného streamu



**FACE DETECTION:** Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

[Více informací](#)

#### TD-9553E2AZF - Zoom - bílá - H.265 - 5MP IP venkovní Dome kamera

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzor                             | 1/2.5" CMOS                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení                          | 2592 × 1944                                                                                                                                                                                 |
| Elektronická uzávěrka              | 1 /25s ~ 1 /100000s                                                                                                                                                                         |
| Clona                              | Pevná clona                                                                                                                                                                                 |
| Světelná citlivost                 | 0.03lux při F1.2, AGC zapnuto<br>0 lux při IR zapnuto                                                                                                                                       |
| Objektiv                           | 3.3mm - 12mm při F1.4 - motorový zoom objektiv<br>úhel záběru 93.9° - 34.8°                                                                                                                 |
| Ostření objektivu                  | AutoFocus                                                                                                                                                                                   |
| Dosvit IR                          | 20 ~ 30m                                                                                                                                                                                    |
| Závit objektivu                    | ø14                                                                                                                                                                                         |
| funkce Den / Noc                   | ICR přepínání                                                                                                                                                                               |
| Funkce WDR                         | 120dB                                                                                                                                                                                       |
| Digitální redukce šumu NR          | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                   |
| Video komprese                     | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                       |
| H.265 Standard                     | Main Profile at Level 4.1 High Tier                                                                                                                                                         |
| Rozlišení                          | <b>5MP:</b> 2592 × 1944, <b>4MP:</b> 2560 × 1440, <b>3MP:</b> 2304 × 1296, <b>1080P:</b> 1920 × 1080, <b>720P:</b> 1280 × 720, <b>D1, CIF:</b> 480 × 240                                    |
| Snímkování                         | <b>5MP:</b> 1~30fps / <b>4MP:</b> 1~30fps / <b>3MP:</b> 1~30fps / <b>1920 × 1080:</b> 1~30fps / <b>720P:</b> 1~30fps / <b>D1:</b> 1~30fps / <b>480 × 240:</b> 1~30fps / <b>CIF:</b> 1~30fps |
| Bit rate                           | 128kbps ~ 10Mbps                                                                                                                                                                            |
| Typ datového toku                  | VBR / CBR                                                                                                                                                                                   |
| Nastavení datového toku            | 5 úrovní pro VBR<br>nastavitelné pro CBR                                                                                                                                                    |
| Nastavení obrazu                   | ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software NVMS1000                                                      |
| <b>Funkce detekce lidské tváře</b> | Ano - možnost záznamu na SD kartu, mail, FTP, do PC                                                                                                                                         |
| ROI                                | každá zóna ROI může být nastavitelná nezávisle                                                                                                                                              |
| Síť                                | RJ45                                                                                                                                                                                        |
| Audio                              | MIC IN ×1<br>MIC OUT ×1                                                                                                                                                                     |
| Audio komprese                     | G711A / U                                                                                                                                                                                   |
| Video výstup                       | CVBS video výstup ( BNC ×1 )                                                                                                                                                                |
| Úložiště                           | Síťové, SD karta max 128GB                                                                                                                                                                  |
| Alarmový vstup                     | 1×                                                                                                                                                                                          |
| Alarmový výstup                    | 1×                                                                                                                                                                                          |
| Vzdálený dohled                    | webový prohlížeč, software NVMS1000, mobilní klient SuperLivePlus                                                                                                                           |

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Online uživatelé  | až 10 online uživatelů                                 |
| Síťové protokoly  | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| Kompatibilita     | ONVIF, GB-T/28181 - 2011                               |
| Chytrý alarm      | Detekce pohybu v obraze, aktivace senzoru              |
| Krytí IP          | IP66                                                   |
| Napájení          | DC12V / PoE                                            |
| Spotřeba          | < 8W                                                   |
| Provozní podmínky | -20°C ~ 50°C<br>10 % ~ 90 % relative humidity          |
| Rozměry ( mm )    | ø150mm × 114mm                                         |
| Váha              | 1038 g                                                 |
| Instalace         | na stěnu, na strop                                     |

Objednací číslo: 21 795

Vytvořeno: 26.04.2024 02:58

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.