
Model

TD-9554E2AF - H.265 (2.8mm) - 5 Mpix - IP DOME kamera

Popis

TD-9554E2AF - H.265 - 2.8mm / 102° - venkovní IP kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, detekce lidské tváře, IR přísvit do 30m, PoE, ONVIF podpora, 1/2.5 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 500mA, 460g, průměr 94.6 × 82.8 mm (obj. č.: 21783)

Obj. č.

21783



Technické parametry

TD-9554E2AF - 5 MP venkovní IP DOME kamera 2.8mm

Vlastnosti

- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, detekce lidské tváře
- 5MP (2592 × 1944) H.265 full real time coding
- Maximální rozlišení 2594 × 1944
- ICR automatické přepínání den / noc
- 20 ~ 30m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR, HLC & BLC
- ROI - oblast zájmu se sníženou kompresí
- CVBS video výstup a jednosměrné audio
- Podpora PoE napájení
- Podpora sledování na mobilním telefonu Android, iPad
- IP66 krytí
- Podpora tří streamů

- 2592 × 1944 H.265



FACE DETECTION: Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

[Více informací](#)

TD-9554E2AF - 5 MP venkovní IP kamera 2.8mm

Senzor	1 / 2.5" CMOS
Rozlišení	2592 × 1944
Elektronická uzávěrka	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.036 lux při F2.0, AGC zapnuto 0.016 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 Lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 mm při F1.6 horizontální úhel záběru: 102°
Závit objektivu	M12
Den / Noc	ICR přepínání
WDR	120dB
BLC	Ano
HLC	Ano
DNR	3D DNR
Video Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Standard	Base Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	5MP2592×19444MP2592×15202K2560×14403MP2304×12961080P1920×1080720P1280×720D1CIF480×240
Hlavní stream	60Hz: 5MP(1 ~ 30fps) / 4MP(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 60fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz : 5MP(1 ~ 25fps) / 4MP(1 ~ 25ps) / 1080P(1 ~ 50fps) / 720P(1 ~ 25fps)
Datový tok	128 Kbps ~ 10 Mbps
Kódování	VBR/CBR
Kvalita	5 úrovní u VBR Nastavitelné u CBR
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR - nastavitelné v klientském software, nebo webovém rozhraní kamery
Audio komprese	G711A/U
Funkce detekce lidské tváře	Ano
Analýza obrazu	detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
ROI	každá zóna je nastavitelná samostatně
Síť	RJ45
Audio	MIC IN ×1
Video výstup	CVBS video výstup (BNC ×1)
Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, CMS software
Online monitorování	podpora až 10 online uživatelů podpora vícenásobného streamu
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T/28181-2011
Úložiště	Slot pro mikro SD kartu, Síťové
Chytrý Alarm	Detekce pohybu
PoE	Ano
Dosvit IR	20 ~ 30 m

Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V /PoE
Spotřeba	< 5W
Provozní podmínky	-20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % RH
Rozměry	průměr 94.6 × 82.8 mm
Váha	460g
Montáž	na zeď, do podhledu

Objednací číslo: 21 783

Vytvořeno: 18.04.2024 16:40

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.