
Model

TD-9555E2AAZF - Zoom - bílá, H.265 (3.3 - 12mm), 5 Mpix DOME IP kamera

Popis

TD-9555E2AAZF - Zoom - bílá - H.265 - objektiv 3.3mm / 94° - 12mm / 35° - venkovní IP DOME kamera s funkcí Face detection, 5 Megapixel - 2592 x 1944, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, Audio, 1/2.5 CMOS, IP67, DC12V / PoE (obj. č.: 21578)

Obj. č.

21578



Technické parametry

TD-9555E2AAZF - Zoom - bílá - H.265 - 5MP IP venkovní Dome kamera

Vlastnosti

- Motorový zoom objektiv s automatickým ostřením
- Podpora funkce detekce lidské tváře - Face Detection

- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- Kódování 5MP - 2592 × 1944 streamu v reálném čase
- ICR přepínání pro Den / Noc režim
- 30 ~ 50m dosvit IR přisvícení
- Funkce 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Smart IR
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- Podpora CVBS video výstupu
- PoE napájení
- Audio vstup MIC IN a integrovaný mikrofon
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Podpora trojnásobného streamu
- krytí IP 67

TD-955E2AAZF - Zoom - bílá - H.265 - 5MP IP venkovní Dome kamera s funkcí Face Detection

Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	2592 × 1944
Elektronická uzávěrka	1 /25s ~ 1 /100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.036lux při F2.0, AGC zapnuto 0.013lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při IR zapnuto
Objektiv	3.3mm - 12mm při F1.4 - motorový zoom objektiv úhel záběru 94° - 35°
Ostření objektivu	AutoFocus
Dosvit IR	30 ~ 50m
Závit objektivu	ø14
funkce Den / Noc	ICR přepínání
Funkce WDR	120dB
Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 Standard	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Rozlišení	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2592 × 1520, 3MP: 2304 × 1296, 1080P: 1920 × 1080, 720P: 1280 × 720, D1, CIF: 480 × 240
Snímkování	5MP: 1~30fps / 4MP: 1~30fps / 3MP: 1~30fps / 1920 × 1080: 1~30fps / 720P: 1~30fps / D1: 1~30fps / 480 × 240: 1~30fps / CIF: 1~30fps
Bit rate	128Kbps ~ 10Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software NVMS1000
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná nezávisle
Síť	RJ45
Audio	MIC IN ×1 Vestavěný mikrofon
Video výstup	CVBS video výstup (BNC ×1)
Úložiště	Slot pro SD kartu - max. 128 GB Síťové
Chytrý alarm	Aktivace sensoru, chyba SD karty, karta plná, konflikt IP adres
Analýza obrazu	detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
Alarmový výstup	Ne
Vzdálený dohled	webový prohlížeč, software NVMS1000, mobilní klient SuperLivePlus
Online uživatelé	až 10 online uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T/28181 - 2011
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 9.5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relative humidity

Rozměry (mm)	ø115mm × 99.6mm
Váha	670g
Instalace	na stěnu, na strop

Objednací číslo: 21 578

Vytvořeno: 20.04.2024 03:15

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.