

## Model

Výstava - TD-9453E2AZ - Zoom - černá, H.265 (3.3 - 12mm), 5 Mpix IP kamera

## Popis

Výstava - TD-9453E2AZ - Zoom - černá - H.265 - zoom objektiv 3.3mm / 93.9° - 12mm / 34.8° - venkovní IP kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, IR přísvit do 50m, SD karta, Alarm, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V, 1110g (obj. č.: 95185)

## Obj. č.

95185



## Technické parametry

Výstava - TD-9453E2AZ - černá - H.265 - 5MP IP venkovní kamera

### Vlastnosti

- Motorový zoom objektiv s automatickým ostřením
- Kódování 5MP - 2590 × 1944 streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 2590 × 1944
- ICR přepínání pro Den / Noc režim
- 30 ~ 50m dosvit IR přísvicení
- Funkce 3D DNR, WDR
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- Podpora CVBS video výstupu
- PoE napájení
- Audio vstup MIC IN
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Podpora trojnásobného streamu

### TD-9453E2AZ - černá - H.265 - 5MP IP venkovní kamera

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Senzor                | 1/2.5" CMOS                   |
| Rozlišení             | 2592 × 1944                   |
| Elektronická uzávěrka | 1 /25s ~ 1 /100000s           |
| Clona                 | Pevná clona                   |
| Světelná citlivost    | 0.03lux při F1.2, AGC zapnuto |

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 0 lux při IR zapnuto                                                                                                                                                                        |
| Objektiv                  | 3.3mm - 12mm při F1.4 - motorový zoom objektiv<br>úhel záběru 93.9° - 34.8°                                                                                                                 |
| Ostření objektivu         | AutoFocus                                                                                                                                                                                   |
| Dosvit IR                 | 30 ~ 50m                                                                                                                                                                                    |
| Závit objektivu           | ø14                                                                                                                                                                                         |
| funkce Den / Noc          | ICR přepínání                                                                                                                                                                               |
| Funkce WDR                | 120dB                                                                                                                                                                                       |
| Digitální redukce šumu NR | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                   |
| Video komprese            | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                       |
| H.265 Standard            | Main Profile at Level 4.1 High Tier                                                                                                                                                         |
| Rozlišení                 | <b>5MP:</b> 2592 × 1944, <b>4MP:</b> 2560 × 1440, <b>3MP:</b> 2304 × 1296, <b>1080P:</b> 1920 × 1080, <b>720P:</b> 1280 × 720, <b>D1, CIF:</b> 480 × 240                                    |
| Snímkování                | <b>5MP:</b> 1~30fps / <b>4MP:</b> 1~30fps / <b>3MP:</b> 1~30fps / <b>1920 × 1080:</b> 1~30fps / <b>720P:</b> 1~30fps / <b>D1:</b> 1~30fps / <b>480 × 240:</b> 1~30fps / <b>CIF:</b> 1~30fps |
| Bit rate                  | 128Kbps ~ 10Mbps                                                                                                                                                                            |
| Typ datového toku         | VBR / CBR                                                                                                                                                                                   |
| Nastavení datového toku   | 5 úrovní pro VBR<br>nastavitelné pro CBR                                                                                                                                                    |
| Nastavení obrazu          | ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software NVMS1000                                                      |
| ROI                       | každá zóna ROI může být nastavitelná nezávisle                                                                                                                                              |
| Síť                       | RJ45                                                                                                                                                                                        |
| Audio                     | MIC IN ×1, MIC OUT ×1                                                                                                                                                                       |
| Video výstup              | CVBS video výstup ( BNC ×1 )                                                                                                                                                                |
| Úložiště                  | podpora TF karty o max. kapacitě 128GB<br>Síťové                                                                                                                                            |
| Alarmový vstup            | Ano ×1                                                                                                                                                                                      |
| Alarmový výstup           | Ano ×1                                                                                                                                                                                      |
| Vzdálený dohled           | webový prohlížeč, software NVMS1000, mobilní klient SuperLivePlus                                                                                                                           |
| Online uživatelé          | až 10 online uživatelů                                                                                                                                                                      |
| Síťové protokoly          | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP                                                                                                                                      |
| Kompatibilita             | ONVIF, GB-T/28181 - 2011                                                                                                                                                                    |
| Chytrý alarm              | Detekce pohybu v obraze                                                                                                                                                                     |
| Krytí IP                  | IP66                                                                                                                                                                                        |
| Napájení                  | DC12V / PoE                                                                                                                                                                                 |
| Spotřeba                  | < 9W                                                                                                                                                                                        |
| Provozní podmínky         | -20°C ~ 50°C<br>10 % ~ 90 % relative humidity                                                                                                                                               |
| Rozměry ( mm )            | ø109mm × 284mm                                                                                                                                                                              |
| Váha                      | 1110g                                                                                                                                                                                       |
| Instalace                 | na stěnu, na strop                                                                                                                                                                          |

Objednací číslo: 95 185

Vytvořeno: 19.04.2024 17:58

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.