
Model

Výstava - TD-9555E2AZ - Zoom - černá, H.265 (3.3 - 12mm), 5 Mpix DOME IP kamera

Popis

Výstava - TD-9555E2AZ - Zoom - černá - H.265 - objektiv 3.3mm / 94° - 12mm / 35° - venkovní IP DOME kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, IR přísvit do 30m, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V (obj. č.: 95182)

Obj. č.

95182



Technické parametry

Výstava - TD-9555E2AZ - Zoom - černá - H.265 - 5MP IP venkovní Dome kamera

Upozornění: kamera má mírně poškrábaný kryt.

Vlastnosti

- **Motorový zoom objektiv s automatickým ostřením**
- Kódování 5MP - 2590 × 1944 streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 2590 × 1944
- ICR přepínání pro Den / Noc režim
- 20 ~ 30m dosvit IR přisvícení
- Funkce 3D DNR, WDR
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- Podpora CVBS video výstupu
- PoE napájení
- Audio vstup MIC IN
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Podpora trojnásobného streamu

TD-9555E2AZ - Zoom - černá - H.265 - 5MP IP venkovní Dome kamera

Senzor	1/3" CMOS
Rozlišení	2592 × 1944
Elektronická uzávěrka	1 /25s ~ 1 /100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při IR zapnuto
Objektiv	3.3mm - 12mm při F1.4 - motorový zoom objektiv úhel záběru 94° - 35°
Ostření objektivu	AutoFocus
Dosvit IR	20 ~ 30m
Závit objektivu	ø14
funkce Den / Noc	ICR přepínání
Funkce WDR	120dB
Digitální redukce šumu NR	2D/3D DNR
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Standard	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Rozlišení	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2560 × 1440, 3MP: 2304 × 1296, 1080P: 1920 × 1080, 720P: 1280 × 720, D1, CIF: 480 × 240
Snímkování	5MP: 1~30fps / 4MP: 1~30fps / 3MP: 1~30fps / 1920 × 1080: 1~30fps / 720P: 1~30fps / D1: 1~30fps / 480 × 240: 1~30fps / CIF: 1~30fps
Bit rate	64Kbps ~ 10Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Nastavení datového toku	5 úrovní pro VBR nastavitelné pro CBR
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, DNR, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software NVMS1000
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná nezávisle
Síť	RJ45
Audio	MIC IN ×1
Video výstup	CVBS video výstup (BNC ×1)
Úložiště	Síťové
Alarmový vstup	Ne
Alarmový výstup	Ne
Vzdálený dohled	webový prohlížeč, software NVMS1000, mobilní klient SuperLivePlus
Online uživatelé	až 10 online uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T/28181 - 2011
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze
Krytí IP	IP66

Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 2W
Spotřeba se zapnutým IR	< 3.5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relative humidity
Rozměry (mm)	ø130mm × 110mm
Váha	700g
Instalace	na stěnu, na strop

Objednací číslo: 95 182

Vytvořeno: 01.05.2024 23:47

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.