

Model

Vzorek - FS-W8130IHZ79B (3.6 - 10mm) - 5 Mpix - IP kamera

Popis

Vzorek - FS-W8130IHZ79B - venkovní IP kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1944, objektiv 3.6mm / 90° - 10mm / 35°, IR přisvit do 50m, PoE, Ext. audio vstup i výstup, čip 1/1.8 SONY Exmor CMOS, H.265/H.264/MJPEG, napájení 12V DC / PoE (obj. č.: 21811)

Obj. č.

21811



Technické parametry

Vzorek - FS-W8130IHZ79B - 5MP IP kamera s IR

Vzorek byl krátkodobě testován našimi techniky. Záruční doba je 24 měsíců.

Vlastnosti

- Maximální rozlišení 5 Megapixel (2592 × 1944 při 25fps)
- Podpora nízkých datových toků, nízké zpoždění, funkce ROI
- H.265 komprese s vysokou efektivitou zajišťuje rychlé a datově nenáročné spojení
- Podporuje víceřádkové OSD informace s nastavitelnou barvou
- Vysoce účinné IR přisvícení do 40-50m
- Funkce Smart IR pro potlačení přesvětlení obrazu
- Mechanický ICR filtr
- Podpora PoE
- Podpora Micro SD karty až 128GB pro lokální záznam
- Podpora 3D NR, DWDR
- Podpora obousměrného audia

- Podpora 2 alarmových vstupů / 1 alarmový výstup
- Podpora GB28181, Onvif
- Podpora Emailu, FTP, NTP
- Podpora HTTPS spojení

FS-W8130IHZ79B - 5MP IP kamera s IR

Senzor	1/1.8" SONY 6.29 Mega Progressive scan Exmor CMOS
Světelná citlivost	0Lux / F1.4 při IR zapnuto Barva: 0.08Lux/F1.4 ČB: 0.03Lux/F1.4
Dosvit IR	40 - 50m
Elektronická uzávěrka	Auto / Ručně(1/25~1/10000), FLK
Den / Noc funkce	ICR switch, auto, barva, ČB, ext
Objektiv	3.6 - 10mm elektricky ovládaný zoom
Závit objektivu	ø14
Odstup S/N	≥50db (AGC vypnuto)
Výstup	PAL/NTSC nastavitelný
WDR	DWDR (Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké)
Ovládání intenzity IR přisvícení	Auto / Ručně / Vypnuto
3D N/R	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Nejvyšší
Funkce odmlžení	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké
Funkce zrcadlení	Vypnuto / Horizontální / Vertikální / otočení o 180° / Mód koridor: otočení o 90°, nebo o 270°
Zpomalená uzávěrka (Slow Shutter)	Vypnuto / Zapnuto
Kontrola expozice	Automaticky / Ručně
Nastavení obrazu	Jas, Kontrast, Sytost, Barevnost
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 kódování	Main Profile
H.264 kódování	BaseLine / Main Profile / High Profile
Snímkování	PAL: hlavní stream: 2592 × 1944 @25fps sub-stream: D1@25fps
Maximální rozlišení	5M (2592 × 1944)
Datový tok - video	Nastavitelný: Konstantní datový tok - CBR Variabilní datový tok VBR (16kbps ~ 8000kbps)
Audio komprese	G.711u
Datový tok - Audio	64 kbps
Nastavení Audio	Podpora nastavení zesílení na vstup / výstup
Funkce ROI	Podpora 4 zón
Funkce vodoznak	Ne
Síťový protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF protokol
Podporované prohlížeče	Podpora IE, Chrome, Firefox, Safari
Počet současných sledování	4
Zabezpečení	Autorizace uživatelským jménem a heslem, HTTPS zabezpečení AES link encryption, RTSP ověření
Detekce pohybu v obraze	Nastavení zóny, Víceúrovňové nastavení citlivosti
Soukromá zóna	4 zóny
Inteligentní analýza	Počítání objektů, Detekce opuštění / naušení zóny, Detekce chybějícího objektu, překročení hranice
Alarmová akce	Momentka, nahrávání na TF kartu, nahrávání na FTP, odeslání Emailu, aktivace alarmového výstupu
Funkce Multicast	Ano
Podpora mobilních telefonů	Podpora Apple, Android
Detekce chybových stavů	Odpojení sítě, konflikt IP adres, nepovolený přístup
OSD zobrazení	Titulek, datum a čas, víceřádkové zobrazení
Automatický posun letní / zimní čas	Ano

funkce Momentka	Ano - rozlišení momentky odpovídá rozlišení záznamu
Aktualizace Systému	Podpora vzdálené aktualizace
Síťové rozhraní	RJ45 10M/100M network adaptive
Analogový video výstup	1× 1.0Vp-p complex video výstup
Audio	Line In vstup / Výstup
Alarmový vstup	2× vstup
Alarmový výstup	1× výstup
Reset	Ano
RS485	Ano
TF karta	Podpora Micro SD(SDHC /SDXC) Maximální kapacita 128G pro lokální záznam
Provozní teploty	-20°C ~ 55°C
Provozní vlhkost	0 - 90%
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	<9W
Rozměry(mm)	260(D)mm × 93(V)mm × 78(H)mm
Váha(g)	850g

Objednací číslo: 21 811

Vytvořeno: 19.04.2024 01:34

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.