Produktový list

Model

TD-9583E2AZ - bílá - H.265 (3.3 - 12mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera

Popis

TD-9583E2AZ - bílá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, ICR motorický autofokus zoom 3.3mm / 97.5° - 12mm / 38.5°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 30m, PoE, Audio, 1/2.5 CMOS, IP66, DC12V, 1030g (obj. č.: 21863)

Obj. č.

21863



Technické parametry

TD-9583E2AZ - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Vlastnosti

- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- H.265 main profile video komprese zajišťuje vysokou kompresi dat s minimální ztrátou kvality

- 8MP (3840 × 2160) full-real time kódování
- Maximální rozlišení obrazu 3840 × 2160
- ICR automatické přepínání den / noc
- 20 - 30m dosvit IR
- Motorový autofokus zoom objektiv
- funkce 3D DNR, digitální WDR
- Podpora HLC, BLC, detekce pohybu v obraze
- 8× ROI
- CVBS video výstup a obousměrné audio
- Podpora POE napájení
- Podpora mobilního dohledu
- IP66 & IK10 odolnost
- Podpora tří streamů

TD-9583E2AZ - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Kamera	
Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	3840 × 2160
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
Světelná citlivost	0.01lux při F1.2, AGC zapnuto 0Lux při zapnutém IR
Objektiv	Motorový zoom objektiv 3.3 ~ 12mm při F1.4, úhel záběru: 97.5° ~ 38.5°
Ostření objektivu	Autofocus
Závit objektivu	ø14
Den & Noc funkce	ICR
Funkce WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Funkce DNR	2D / 3D DNR
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0°~360° Vertikálně: 0° ~ 77°
Obraz	
Video komprese	H.265 MP H.264 BP / MP / HP MPJPEG
Rozlišení	8MP (3840 × 2160), 1080P - 1920 × 1080, 720P - 1280 ×720 , D1, CIF, 480×240
Hlavní stream	60Hz: 8MP(1~30fps) / 1080P(1~30fps) / 720P(1~30fps) 50Hz: 8MP(1~25fps) / 1080P(1~25fps) / 720P(1~25fps)
Bit Rate	64kbps ~ 16Mbps
Kódování	VBR / CBR
Kvalita	5 úrovní pro VBR nastavitelné pro CBR
Nastavení obrazu	ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, DNR - nastavitelné pomocí webového rozhraní
Audio komprese	G711A/U
Funkce ROI	Každá oblast ROI je nastavitelná zvlášť
Rozhraní	
Síť	RJ45 × 1, 10M / 100M self-adaption
Audio	MIC vstup ×1 (mikrofon není součástí kamery), MIC výstup ×1
Video výstup	CVBS video výstup (BNC × 1)
Úložiště	Síťové úložiště
RS485	Ano
Alarmový vstup	1×
Alarmový výstup	1×
Funkce	
Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, NVMS software, mobilní aplikace SuperLivePlus
Online uživatelé	podporuje až 10 uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP

IP Protokol	ONVIF, GB-T / 28181 - 2011
Analýza obrazu	detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
PoE	Ano - IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP66
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 4.5W
Spotřeba při zapnutém IR	< 6.5W
Provozní podmínky	-20°C - 50°C, 10% ~ 90% RH
Rozměry (mm)	ø150 × 114
Váha (net)	1027g
Instalace	Do podhledu, na zeď pomocí držáku

Objednací číslo: 21 863

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.