Produktový list

Model

TD-9584S2 - bílá - H.265 (2.8mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera

Popis

TD-9584S2 - bílá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, objektiv 2.8mm / 108°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, Smart IR, WDR, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.5 CMOS, IP67, DC12V, 450g (obj. č.: 21855)

Obj. č.

21855



Technické parametry

TD-9584S2 - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Vlastnosti

- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- H.265 main profile video komprese zajišťuje vysokou kompresi dat s minimální ztrátou kvality
- 8MP (3840 × 2160) full-real time kódování
- Maximální rozlišení obrazu 3840 × 2160
- ICR automatické přepínání den / noc
- 20 - 30m dosvit IR
- Objektiv 2.8mm
- funkce 3D DNR, digitální WDR
- Podpora HLC, BLC
- 8× ROI
- Podpora POE napájení
- Podpora mobilního dohledu

- IP67 odolnost
- Podpora tří streamů

TD-9584S2 - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Kamera	
Senzor	1/2.5" CMOS
Rozlišení	3840 × 2160
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
Světelná citlivost	0.068lux@ F2.0, AGC zapnuto 0.024lux@ F1.2,AGC zapnuto 0Lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F1.6, úhel záběru: 108°
Závit objektivu	M12
Den & Noc funkce	ICR
Funkce WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Funkce DNR	2D / 3D DNR
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0°~360° Vertikálně: 0° ~ 75°
Obraz	
Video komprese	H.265 MP H.264 BP / MP / HP MPJPEG
Rozlišení	8MP (3840 × 2160), 2K(2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P(1920 × 1080), 720P(1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 8MP(1~30fps) / 1080P(1~30fps) / 720P(1~30fps) 50Hz: 8MP(1~25fps) / 1080P(1~25fps) / 720P(1~25fps)
Bit Rate	64kbps ~ 16Mbps
Kódování	VBR / CBR
Kvalita	5 úrovní pro VBR nastavitelné pro CBR
Nastavení obrazu	ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, DNR - nastavitelné pomocí webového rozhraní
Audio	Ne
Funkce ROI	Každá oblast ROI je nastavitelná zvlášť
Rozhraní	
Síť	RJ45 × 1, 10M / 100M self-adaption
Úložiště	Síťové úložiště
RS485	Ne
Alarmový vstup	Ne
Alarmový výstup	Ne
Funkce	
Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, NVMS software, mobilní aplikace SuperLivePlus
Online uživatelé	podporuje až 10 uživatelů
Síťové protokoly	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
IP Protokol	ONVIF, GB-T / 28181 - 2011
Analýza obrazu	detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
PoE	Ano - IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 6W
Provozní podmínky	-20°C - 50°C, 10% ~ 90% RH

Rozměry (mm)	ø94.6 × 82.8mm
Váha (net)	450g
Instalace	Do podhledu, na zeď pomocí držáku

Objednací číslo: 21 855

Vytvořeno: 28.03.2024 20:46
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.