Produktový list

Model

TD-9584S3A - černá - H.265 (2.8mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera

Popis

TD-9584S3A - černá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR a s vysokým rozlišením 8 Megapixel - 3840 x 2160. IP kamera je osazena objektivem se širokým úhlem záběru 2.8mm / 109.7°. IP kamera podporuje základní analýzu obrazu s inteligentními funkcemi - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, Smart IR, WDR 120dB, IR přísvit do 30m, napájení PoE 48V, nebo DC12V / 750mA. IP kamera má venkovní krytí IP67.Váha IP kamery je cca 450g (obj. č.: 21830)

Obj. č.

21830



Technické parametry

TD-9584S3A - černá - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Vlastnosti

- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- H.265+ video komprese zajišťuje vysokou kompresi dat s minimální ztrátou kvality
- 8 MPix full realtime kódování
- Maximální rozlišení obrazu 3840 × 2160
- ICR automatické přepínání den/noc režimu
- 20 ~ 30m dosvit IR
- Objektiv 2.8mm
- Funkce 3D DNR, digitální WDR
- Podpora HLC, BLC
- 3× ROI
- Podpora POE napájení
- Podpora mobilního dohledu
- IP67 odolnost
- Podpora tří streamů

TD-9584S3A - černá - 8 MPix venkovní IR Dome kamera

Kamera	
Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	3840 × 2160
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Světelná citlivost	0.06 lux @ F1.6, AGC zapnuto 0.1 lux @ F2.0, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F1.6 úhel záběru: 109.7°
Závit objektivu	M12
Den & Noc funkce	ICR
Funkce WDR	WDR 120dB
BLC	Ano
HLC	Ano
Funkce DNR	3D DNR
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozlišení	8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 8MP / 6MP (1~20fps), 5MP / 4MP / 1080P (1~30fps) / 720P (1~30fps) 50Hz: 8MP / 6MP (1~20fps), 5MP / 4MP / 1080P (1~25fps) / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	60Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~30fps) 50Hz: 720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1~30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 12 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, DNR - nastavitelné pomocí webového rozhraní
Funkce ROI	3 oblasti - každá oblast ROI je nastavitelná zvlášť
Rozhraní	
Síť	RJ45 × 1, 10M / 100M self-adaption
Video výstup	Ne
Úložiště	Vestavěný slot pro SD kartu - max. kapacita 256GB Síťové úložiště
Audio	1× Audio vstup Line In Vestavěný mikrofon
Hardwarový reset	Ano

Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podporuje až 10 uživatelů
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	Chyba SD karty, SD karta plná, Detekce pohybu v obraze
Analýza obrazu	Detekce změny scény, zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
PoE	Ano - IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 9W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry (mm)	ø 94.6 mm × 82.8 mm
Váha (net)	460 g
Instalace	Do podhledu, na zeď pomocí držáku

Objednací číslo: 21 830

Vytvořeno: 29.03.2024 06:18
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.