

---

## Model

**TD-9585E3LAZ - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 8 Mpix - IP DOME kamera**

## Popis

TD-9585E3LAZ - bílá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, ICR motorický autofokus zoom 2.8mm / 96° - 12mm / 32°, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, detekce lidské tváře, IR přísvit do 50m, PoE, Audio, 1/2.8 CMOS, IP67, DC12V, 670g (obj. č.: 21879)

## Obj. č.

**21879**



---

## Technické parametry

**TD-9585E3LAZ - bílá - 8 MPix venkovní IP DOME kamera**

## Vlastnosti

- 8 MPix (3840 × 2160) full realtime kódování
- Maximální rozlišení obrazu 3840 × 2160
- Smart H.265 / H.264 kódování
- ICR automatické přepínání den / noc
- 30 - 50m dosvit IR
- Elektricky řízený zoom objektiv
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC, BLC
- Slot pro SD kartu - max kapacita 256GB
- 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
- Podpora POE napájení
- Podpora mobilního dohledu
- IP67 krytí
- Inteligentní analýza



**INTELIGENTNÍ ANALÝZA** funkce inteligentní analýzy umožňují už na straně kamery eliminovat množství falešných poplachů a ve spojení s rekordérem podporujícím tyto funkce pak nabízí velké množství funkcí usnadňujících vyhledávání a vyhodnocování záznamů kamerových systémů.

[Více informací](#)

### TD-9585E3LAZ - bílá - 8 MPix venkovní IP DOME kamera

| Kamera                      |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzor                      | 1/2.8" CMOS                                                                                                                                             |
| Rozlišení                   | 3840 × 2160                                                                                                                                             |
| Elektronická uzávěrka       | 1/25 s ~ 1/100000 s                                                                                                                                     |
| Světelná citlivost          | 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto<br>0.15 lux při F1.4, AGC zapnuto<br>0 lux při zapnutém IR                                                               |
| Objektiv                    | motorický zoom 2.8 ~ 12mm při F1.4<br>úhel záběru: 96° ~ 32°                                                                                            |
| Závit objektivu             | ø14                                                                                                                                                     |
| Den & Noc funkce            | ICR                                                                                                                                                     |
| Funkce WDR                  | True WDR 120dB                                                                                                                                          |
| BLC                         | Ano                                                                                                                                                     |
| HLC                         | Ano                                                                                                                                                     |
| Funkce DNR                  | 2D / 3D DNR                                                                                                                                             |
| Možnost natočení kamery     | Náklon: 0° ~ 80°<br>Rotace: 0° ~ 360°<br>Otočení: 0° ~ 360°                                                                                             |
| Obraz                       |                                                                                                                                                         |
| Video komprese              | Smart H.265 / H.265+ / H.265<br>Smart H.264 / H.264+ / H.264<br>MPJPEG                                                                                  |
| Rozlišení                   | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480×240 |
| Hlavní stream               | 50Hz:<br>8MP, 6MP (1~20fps)<br>5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P (1~25fps)                                                                                     |
| Bit Rate                    | 64 kbps ~ 12 Mbps                                                                                                                                       |
| Kódování                    | VBR / CBR                                                                                                                                               |
| Audio komprese              | G711 (A/U)                                                                                                                                              |
| Nastavení obrazu            | ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, DNR - nastavitelné pomocí webového rozhraní                                                        |
| Funkce ROI                  | Každá oblast ROI je nastavitelná zvlášť                                                                                                                 |
| Funkce Inteligentní analýzy |                                                                                                                                                         |
| Ochrana perimetru           | Detekce překročení hranice, Detekce narušení zóny osobou, vozidlem, nemotorovým vozidlem                                                                |
| Počítání objektů            | Počítání překročení hranice osobou, vozidlem, nemotorovým vozidlem                                                                                      |

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekce změny scény   | detekce zarušení obrazu, rozmazání obrazu, odklonění kamery                                                                               |
| Detekce tváře         | Ano                                                                                                                                       |
| <b>Rozhraní</b>       |                                                                                                                                           |
| Síť                   | RJ45                                                                                                                                      |
| Audio                 | 1× audio vstup<br>1× vestavěný mikrofon                                                                                                   |
| Úložiště              | Slot pro mikro SD kartu - max kapacita 256GB, Síťové úložiště                                                                             |
| <b>Funkce</b>         |                                                                                                                                           |
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč, klientský software " <b>NVMS 2.0</b> " pro Windows a macOS, mobilní aplikace " <b>SuperCam Plus</b> " pro iOS a Android |
| Online uživatelé      | podporuje až 10 uživatelů                                                                                                                 |
| Síťové protokoly      | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPs, QoS                                                                          |
| IP Protokol           | ONVIF                                                                                                                                     |
| Chytrý alarm          | Detekce pohybu v obraze, Senzorový alarm, Chyba SD karty, SD karta zaplněná, Konflikt IP adres, Odpojení sítě                             |
| PoE                   | Ano - IEEE802.3af - 48V                                                                                                                   |
| Dosvit IR             | 30 ~ 50 m                                                                                                                                 |
| Krytí IP              | IP67                                                                                                                                      |
| <b>Další</b>          |                                                                                                                                           |
| Napájení              | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V                                                                                                            |
| Spotřeba              | < 9.5W                                                                                                                                    |
| Provozní podmínky     | Teplota: -30°C ~ 60°C<br>Vlhkost: 10% ~ 95%                                                                                               |
| Rozměry (mm)          | ø 111.5 mm × 99.6 mm                                                                                                                      |
| Váha (net)            | 670 g                                                                                                                                     |
| Instalace             | na strop, na zeď s doporučeným držákem                                                                                                    |

Objednací číslo: 21 879

Vytvořeno: 18.04.2024 19:28

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.