Produktový list

Model

TD-9585S3AAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera

Popis

TD-9585S3AAZ - černá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, ICR motorický autofokus zoom 2.8mm / 104.7° ~ 12mm / 32.5°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, PoE, 1/2.8 CMOS, IP67, DC12V, 623g (obj. č.: 21867)

Obj. č.

21867



Technické parametry

TD-9585S3AAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- rozlišení 8 MPix (3840 × 2160) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- napájení DC 12V / PoE
- krytí IP 67
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9585S3AAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 8 Mpix - DOME IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	3840 × 2160
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.05 lux při F1.4, AGC zapnuto 0.032 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm při F1.4 - Motorový zoom objektiv
Ostření objektivu	Autofokus objektiv
Úhel záběru	Horizontálně: 32.5° ~ 104.7°
Závit objektivu	ø14
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	WDR 120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce redukce šumu	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Otočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bit Rate	64 kbps ~ 12 Mbps
Rozlišení	8MP (3840 × 2160), 6MP (3072× 2048), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2MP (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	8MP / 6MP (1 ~ 20fps), 5MP / 4MP (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo klientském software
ROI	každá ROI oblast může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× vestavěný mikrofon 1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro micro SD kartu - max. kapacita 256GB, síťové
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	až 10 online uživatelů
Podporované protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	Narušení zóny, detekce překročení hranice, detekce změny scény

Zabezpečení	vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení neoprávněného přístupu
PoE napájení	Ano
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
	Další
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 10W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry (mm)	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	623 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 867

Vytvořeno: 28.03.2024 20:01
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.