Produktový list

Model

Dahua IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpix FullColor IP kamera

Popis

Dahua IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpix FullColor IP kamera - bílá - 2 Megapixel (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 88°, 1/2,8" Starlight, WDR, IP67, DC12V / 400mA (obj. č.: 11063)

Obj. č.

11063



Technické parametry

Dahua IPC-HFW5249T-ASE-NI-0360B (3.6mm) - 2 Mpix FullColor IP kamera

Vlastnosti

- Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
- Datový tok pro kodek H.264: 32 Kb/s - 8 Mb/s, pro kodek H.265: 19 Kb/s - 8 Mb/s
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Triple stream - tři datové streamy o různé velikosti pásma
- ePoE připojení na delším LAN segmentu s přímým napájením do vzdálenosti až 300 m/100 Mbs nebo 800 m/10 Mbs
- slot pro Micro SD kartu do kapacity 256 GB
- IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí, detekce obličeje, počítání osob

Zobrazení:	
Rozlišení snímače:	2 Mpx
Snímací čip:	1/2,8" Stralight CMOS
Maximální rozlišení:	1920 x 1080 px
Podporovaná rozlišení:	1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576/704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (354 x

	288/354 x 240)
Minimální osvětlení:	0.001 Lux pro F1.0
IR přísvit:	ne
Objektiv:	3,6 mm, úhel záběru 88° horizontálně
Rychlost závěrky:	1/3 - 1/100000 s
ICR filtr:	ne
Kompenzace světla:	BLC, HLC
Dynamika obrazu:	WDR (120 dB)
Redukce šumu:	3D DNR
Automatické řízení zisku a jasu:	ano
Automatické vyvážení bílé:	ano
Rozhraní a protokoly:	
Rozhraní:	1x Fast Ethernet, 10/100Base-T, RJ-45, IEEE 802.3af
Počet uživatelů:	až 20 současně připojených klientů
Video komprese:	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Podpora ONVIF:	ano (profily S, G, T)
Protokoly:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP
Streaming:	Triple stream
Slot paměťových karet:	microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní:	1 x alarm vstup 1 x alarm výstup
Audio:	1 x vstup 1 x výstup
Audio kodeky:	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
Mechanické vlastnosti a prostředí:	
Napájení:	DC 12 V / PoE (IEEE802.3af) 48V příkon do 3,8 W
Krytí:	IP67
Pracovní teplota:	-40 °C až 60 °C
Rozměry:	244.1mm x 79 mm x 75.9 mm
Hmotnost:	805 g

Objednací číslo: 11 063

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.