

Model

SET - 2x TD-9524C1 - FullColor IP DOME kamera + 1 zdarma

Popis

Akce - 2 + 1 zdarma - při zakoupení 2ks TD-9524C1 dostanete 1ks ZDARMA - 2MP FullColor venkovní IP DOME kamera - objektiv 2.8mm / 109°. IP kamera s technologií FullColor umožňuje sledování v barevném režimu 24 hodin denně. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny, překročení hranice, detekce zarušení videa. IP kamera je vybavena bílým LED přisvícením do 20 ~ 30m, vestavěným mikrofonom. Pro lokální záznam lze využít integrovaný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 96315)

Obj. č.

96315

AKCE 2 + 1 ZDARMA



Technické parametry

SET - 2x TD-9524C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2 MPix venkovní IP DOME kamera + 1 zdarma



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přisvícení, nebo s bílým LED přisvícením. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- Kódování 2 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přísvisení
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC, Defog
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Audio - vestavěný mikrofon
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9524C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP DOME kamera

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0 lux při zapnutém LED přísvisitu
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 109° vertikální: 76.4° diagonální FoV: 116.2°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vestavěný mikrofon
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový reset	Ano
Alarmový vstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu

Analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce zarušení obrazu
---------	--

Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 4W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	ø 94.6 mm × 82.8 mm
Váha	450 g
Montáž	na strop, na stěnu s doplňkovým držákem

Objednací číslo: 96 315

Vytvořeno: 26.04.2024 14:46

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.