

Model

SET - 2x TD-9554C1 - FullColor IP DOME kamera + 1 zdarma

Popis

Akce - 2 + 1 zdarma - při zakoupení 2ks TD-9554C1 dostanete 1ks ZDARMA - 5MP FullColor venkovní IP DOME kamera - objektiv 2.8mm / 94.8°. IP kamera s technologií FullColor umožňuje sledování v barevném režimu 24 hodin denně. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod. IP kamera je vybavena bílým LED přisvícením do 20 ~ 30m, vestavěným mikrofonom a LineIn vstupem. Pro lokální záznam lze využít integrovaný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 96316)

Obj. č.

96316

AKCE 2 + 1 ZDARMA



Technické parametry

SET - 2x TD-9554C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 5 MPix venkovní DOME IP kamera + 1 zdarma



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přisvícení, nebo s bílým LED přisvícením. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Vlastnosti

- Kódování 5 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 2590 × 1944
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přisvícení
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Audio vstup MIC IN, vestavěný mikrofon
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9554C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 5 MPix venkovní DOME IP kamera

Sensor	1/2.7" CMOS
Rozlišení	2592 × 1944
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0 lux při zapnutém LED přisvitu
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 94.8° vertikální: 78.4° diagonální FoV: 107.3°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	64 kbps ~ 8 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup Line In 1× vestavěný mikrofon
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
Hardwarový Reset	Ano
Alarmový vstup	Ne

Inteligentní analýza obrazu

Hlídnání Perimetru	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny - vstup do zóny, výstup ze zóny, narušení hranice zóny - rozlišení osoby, vozidla, jízdního kola nebo motocyklu
Počítání objektů	Detekce a počítání překročení hranice osobou, vozidlem, jízdním kolem nebo motocyklem
Detekce výjimek	Detekce změny scény, zarušení videa, narušení barev
Detekce lidské tváře Face Detection	Ano

Funkce

Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 10 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67

Další

Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	Vlhkost: 10% ~ 95 %
Rozměry	ø 94.6 mm × 82.8 mm
Váha	460 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 96 316

Vytvořeno: 18.04.2024 21:19

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.