
Model

TD-6424M3 - 8MP Starlight Panoramatická IP kamera 180 stupňů

Popis

TD-6424M3 - 8MP Starlight Panoramatická IP kamera 180 stupňů s IR - 8 Megapixel - 4096 x 1800, objektiv 4x3.3mm, záběr 180° horizontálně / 80° vertikálně, IR přísvit do 20m, PoE, Ext. audio vstup i výstup, čip 4x 1/2.8" Progressive Scan CMOS, H.265 / H.264 / MJPEG, (obj. č.: 21853)

Obj. č.

21853



Technické parametry

TD-6424M3 - 8 MPix Starlight 180° Panoramatická IP kamera

- **Upozornění: Kameru nelze napájet z PoE rekordéru. Kamera má odběr 12.9W**
- 4× 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Celkové rozlišení obrazu: 8 MPix (4096 × 1800) při 30fps
- Starlight technologie, HLC, Defog
- 180° panoramatický obraz přináší jasnější detaily a hlubší hloubku ostrosti v porovnání s tradičním rybím okem
- Podpora H.265 kódování s vysokým kompresním poměrem, vysokou kvalitou obrazu a nízkými datovými toky
- Podpora ROI
- Podpora smart IR funkce zamezující přexponování obrazu
- Dosvit IR přisvícení do 20m
- Vestavěný slot pro micro SD kartu pro lokální záznam - maximální podporovaná kapacita 128GB
- Krytí IP67
- Napájení DC 12V / PoE
- Inteligentní video analýza: detekce zmizelého objektu, narušení videa, překročení hranice, narušení zóny vozidlem, osobou, motocyklem apod.

TD-6424M3 - 8 MPix Starlight 180° Panoramatická IP kamera

Senzor	4× 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozlišení	4096 × 1800
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/10000 s (automaticky / ručně)
Přepínání Den / Noc	IR Cut
Odstup signál / šum (S/N Ratio)	>50dB
Digitální redukce šumu - NR	2D/3D DNR
Regulace zisku	automaticky / ručně
Vyvážení bílé barvy	automaticky / ručně / vnitřní prostředí / vnější prostředí
Kompenzace přesvětlených míst - HLC	Ano
Objektiv	3.3mm
Závit objektivu	M12
Úhel záběru	Horizontálně: ≥180° Vertikálně: 80°
Světelná citlivost	Barva: 0.03 lux ČB: 0.001 lux 0 Lux při sepnutém IR
Dosvit IR	20m
Počet IR LED	8
Funkce Smart IR	Ano

Obraz a komprese

Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Datový tok	128 kbps ~ 16 Mbps
Audio komprese	G.711 (A/U)
Rozlišení	4096 × 1800, 3480 × 1680, 2880 × 1264, 1024 × 452, 704 × 320
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, NR, atd. nastavitelné pomocí klientského software, nebo webového rozhraní kamery
ROI	každá zóna ROI je nastavitelná samostatně

Chytré funkce

Základní funkce	Detekce pohybu v obraze, detekce zarušení videa, detekce chyb SD karty, konflikt IP adresy, Odpojení sítě
Inteligentní funkce	detekce a rozpoznání tváře, detekce osob, vozidel, motocyklů, detekce zmizelého objektu, narušení videa, překročení hranice, narušení zóny apod.
Alarmové akce	Záznam na SD kartu, Aktivace nahrávání, Upozornění na server centrum, Odeslání E-mailu

Sít'

Protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, PPPoE, DHCP
API	ONVIF, API, SDK
Živý náhled	Až 10 kanálů
Uživatelé	Až 10 účtů - 3 úrovně oprávnění: administrátor, pokročilý uživatel, běžný uživatel

Rozhraní

Úložiště	Podpora micro SD karty o maximální kapacitě 128GB
----------	---

Audio	1× audio vstup 1× audio výstup
Síť	1× RJ 45 10M/100M Ethernet port, PoE (802.3af)
RS 485	1× Pelco-D/P protokol
Alarm	1× alarmový vstup 1× alarmový výstup
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V spotřeba max. 12.9W se zapnutým IR
Krytí IP	IP 67, IK 10, ochrana proti blesku TVS6000V, ochrana proti přepětí
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	160 mm × 96 mm × 289 mm (š × v × h)
Váha	2100 g

Objednací číslo: 21 853

Vytvořeno: 16.04.2024 09:05

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.